

# Gartenholzreiniger

1 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und größere Menge

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Merkmale:

- Für Außen
- Alle Gartenhölzer im Außenbereich, aber auch Kunststoffmöbel und Gesteinsarten. Der Gartenholzreiniger ist speziell zur Reinigung von atmosphärischen Verschmutzungen, Algenbefall, Vergrauungen, Fett und Öl auch aus Riffelungen und schwer zu erreichenden Ritzen und Rillen entwickelt.

### Verarbeitungsvorteile:

- für alle Hölzer im Außenbereich
- auch für Kunststoffmöbel
- einfache Anwendung

### Anwendung:

- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- Holz gut vor nässen.
- Reiniger nicht antrocknen lassen. (Bei großen Fläche abschnittsweise arbeiten.)
- Nach Anwendung und Trocknung (24 Std.) sollte das Holz zum Schutz vor Vergrauung und Verwitterung mit einem geeigneten farbigen Öl neu behandelt werden.

### Hinweise:

- Gartenholzreiniger, je nach Grad der Verschmutzung, pur oder maximal 1:10 mit Wasser verdünnt, auf das vorgemähte Holz auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wurzelbürste und Wasser abbürsten. Anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

## Technische Daten:

### Verbrauch:

Ca. 15 - 70 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Gartenholzreiniger reicht je

### Wichtige Hinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder

nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 – 70 m<sup>2</sup> je Liter.

**Lagerung:**

Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:**

Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, < 5% Phosphate, Butylglycol.

Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen. Bei Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spülen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

**Hersteller:**

PNZ-Produkte GmbH  
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: <https://www.pnz.de>

**Vertrieb:**

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe  
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim  
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209  
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>