

KLIMASTAIR

160

Ideale Lösung für die besten Dämmwerte

= KLIMATEC 160 ohne Brandschutz

Die hochwertige Dachbodentreppe Klimastair 160 ist – wie alle Wipro Produkte – für generationenlangen Gebrauch konzipiert. Sie überzeugt mit komfortunterstützenden Details wie auch mit besten Behaglichkeits- und Hygienekriterien.

UD-Wert = 0,34 W/m²K über das gesamte Bauteil

geprüft durch das Passivhaus Institut Darmstadt lt. Zertifikat Nr. 0836as01

Luftdichtheitsklasse 4 geprüft

gemäß EN 12114 und EN 1026 durch die TU Graz lt. Prüfbericht Nr. B16.023.001.111

- 48 cm thermisch getrennte Lukenverkleidung, auf Wunsch auch höher erhältlich
- 16 cm Wärmedämmung im Unterdeckel
- 3 hochwertige Dichtungsebenen
- federunterstützter Teleskophandlauf
- kugelgelagerte, federunterstützte verschleißfreie Schließmechanik
- Noppen-Trittstufen mit 36 cm Breite x 12 cm Tiefe
- hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- versenkt liegende Drehscharniere
- fugenlose Untersicht für flachbündige Optik
- zertifizierte Passivhaus-Komponente

EXTRAS

- Wipro Luftdichtset für luftdichten Abschluss
- galvanisch verzinkte Ausführung erhältlich
- Oberdeckel mit Dämmung
- Lukenverkleidung Sondergröße
- dreiseitiges Schutzgeländer
- Kontaktschalter z.B. für Licht



Klimastair 160 / Klimastair 160 Smart
fugenlose Untersicht für flachbündige Optik



moderne Ansicht durch innovativen Unterdeckel



zum Vergleich ein Isotec Modell Treppenuntersicht mit Fuge



TU Graz
Prüfbericht Nr.
B16.023.001.111



Ud-Wert = 0,34 W/m²K
gesamtes Bauteil
geprüft durch das
Passivhaus Institut
Darmstadt lt. Zertifikat Nr.
0836as01



Klimastair 160