

Einsatzbereiche von Parador Verlegeunterlagen

		Verlegeunterlage mit integriertem Feuchtigkeitsschutz			Verlegeunterlage ohne integriertem Feuchtigkeitsschutz*			Verlegung ohne Verlegeunterlage	
		Akustik-Protect 50 (1744866)	Akustik-Protect 100 (1744868)	Akustik-Protect 500 (1744869)	Stick-Protect (1739857)	Akustik-Protect Rigid (1748992)	Akustik-Protect 80 (1744867)	Vollflächige Verklebung	Schwimmende Verlegung
Parkett	Basic 11-5, Classic 3025, 3060, Trendtime 4, 8 (Mirage), Edition Harmonia	++	+++	+++	–	+	+++	+++	–
	Trendtime 3	–	Verleimen ++ (< 20m²)	Verleimen ++ (< 20m²)	–	Verleimen ++ (< 20m²)	Verleimen ++ (< 20m²)	+++	–
	Trendtime 6, 10, 11, 12	–	–	–	–	–	–	+++	–
Laminat	Basic 400, Basic 600, Classic 1050, Trendtime 5, 6, 8	++	+++	+++	–	++	+++	+++	–
	Trendtime 3	–	+++	++	–	+++	+++	+++	–
Vinyl mit HDF-Trägerplatte	Basic 30, Classic 2030, Trendtime 6	–	+	+	–	++	+	–	+++**
Vinyl mit SPC-Trägerplatte	Basic 5.3, Classic 2070, Trendtime 5, 8	–	+	+	–	++	+	+	+++
	Trendtime 3, 5, 10	–	+	+	–	+++	+	+	–
Vinyl zum Verkleben	Basic 2.0, Classic 2025, Trendtime 3	–	–	–	++ (8 × 12m)	–	–	+++	–
Modular ONE/ Tattera Click		–	+	+	–	++	+	+++	+++**
Modular ONE Herringbone/ Tattera Click Herringbone		–	–	–	–	+	–	–	+++**
Modular ONE Hydron		–	+	+	–	++	+	+	+++

+++ Speziell dafür
 ++ Gut geeignet
 + Geeignet
 – Nicht geeignet

* PE-Folie auf mineralischen Untergründen als Feuchtigkeitsschutz erforderlich.

** Bei einer schwimmenden Verlegung ohne Verlegeunterlage muss eine PE-Folie verwendet werden.

*** Nur in Sonderfällen wie Treppenstufen oder sonstigen Kleinstflächen kann Laminat und Modular ONE verklebt werden. Nutzen Sie hierzu ausschließlich den Parkettkleber Sika T54.