

## Technisches Datenblatt



3 lagige gitterverstärkte und UV- stabilisierte Plane mit rundumlaufenden Fixierpunkten im Abstand von 30 cm.

### Produktvorteile

- Reißfest, Temperatur- und UV- stabil für lange Lebensdauer
- Rundumlaufende Fixierpunkte für dauerhaft sichere Befestigung
- Mit Kranschlaufe für schnelle und sichere Notdächer

### Einsatzbereich

Sepa Tarp Dachplanen bieten hochwertigen Witterungsschutz. Mit den Planen lassen sich schnell Behelfsdächer errichten. Besonders praktisch ist das großformatige Notdach mit Schlaufe für die Kranmontage.

### Dachplane

#### Formate / Artikelnummer / Paletteneinheiten

4 x 5 m	KU 14401	70 Stück
4 x 6 m	KU 14402	60 Stück
6 x 8 m	KU 16137	25 Stück
6 x 8 m, Grün (Set mit 2 Stück)	KU 22162	17 Stück
6 x 10 m	KU 16138	20 Stück
6 x 12 m	KU 16139	20 Stück

### Notdach mit Kranschlaufe

#### Formate / Artikelnummer / Paletteneinheiten

12 x 15 m (38 kg)	KU 26913	8 Stück
15 x 16 m (50 kg)	KU 26914	6 Stück
16 x 16 m (55 kg)	KU 27935	6 Stück

Material	UV stabilisierte LDPE Folie mit Polyestergeritter und LDPE Beschichtung
Flächengewicht	220 g/m <sup>2</sup> (-5 / +10 %)
Bruchdehnung	> 15 %
Materialstärke	180 my (+/- 5 %)
Zugfestigkeit	>550 N/50 mm
Wasserdichtigkeit	bestanden 2kPa
Lichtdurchlässigkeit	40 %
Formstabilität	max. 2 % (+/-0,5 %)
Temperaturbeständigkeit	-40 °C / +75 °C
Freibewitterung als Behelfsdeckung	24 Monate
Brandverhalten, EN 13501-1	F Klasse
Entsorgung	Umweltfreundliches, Polyethylen niedriger Dichte Folie (LDPE), Kein Gefahrenstoff, Entsorgung über den Hausmüll

Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen. Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.