

Schnellputzprofil

#IPSP10260

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Putzdicke: 10 mm

Breite: 25 mm

Kantenausführung: rund

MATERIAL

sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142) mit beidseitiger
Zinkauflagedicke von 275 g/m²

VERPACKUNGSEINHEIT

50 Stäbe/Bund
45 Bund/Palette

ANWENDUNGSBEREICH

Innenputz

HERSTELLVERFAHREN

Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen-
und Innenbereich" der EUROPROFILES C/O Building Products

GÜLTIGE NORMEN

EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1,
EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550

BESONDERE HINWEISE

Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige
Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine
zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten
Profilen die Gefahr der Korrosionsbildung. Ausreichende Austrocknungszeit
des Putzes vor Einbringen des Estrichs. Es besteht Lüftungszwang nach
dem Verputzen, Lüftungsverbot nach dem Estricheinbau.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: BAUKOM Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim
Tel.: +49 7261 9738 0, www.baukom-sinsheim.de

Lieferform: Länge 2,60 m