

## Hofablauf Ecoguss System 100, senkrecht, rund, B 125



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 67111B  
GTIN: 4026092039380  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Recyclingfähig
- Erfüllt höchste Schallschutzanforderungen
- Temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius
- Dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche

### Beschreibung

Der Hofablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an Kunststoffrohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

### Ausführung:

System:	100
Geruchsverschluss:	nein

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
-----------------	-----

### Grundkörper:

Stutzen Ausführung:	senkrecht
---------------------	-----------

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schlitzrost rund
Abdeckung Material:	Ecoguss

Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	B 125 (EN 124)
Länge:	247 mm
Breite:	247 mm
Oberfläche:	erodiert
Schlammeimer:	ja
Verriegelung:	Lock & Lift
Form Aufsatzstück:	rund