



### Zuschnitt (Bei Bedarf)

Nehmen Sie einfach eine handelsübliche Handkreis- oder Stichsäge. Hier empfehlen wir die Verwendung von Sägeblättern für Holz oder Kunststoff. Für eine saubere Sägekante empfehlen wir eine Führungsschiene zu verwenden. Am besten bietet sich an auf der Rückseite der Platte zu arbeiten.



### Anpassen (Bei Bedarf)

Mit einer handelsüblichen Bohrmaschine oder Akkuschauber. Für große Löcher für Armaturen, Wasserzuleitungen oder Abflussanschlüsse benutzen Sie am besten einen Lochkreisschneider.



### Montage an der Wand

Wir empfehlen den Montagekleber Novasil S800 in weiß zu verwenden. Selbstverständlich können Sie auch einen vergleichbaren Kleber der auf saugenden wie auf nicht saugenden Untergründen einsetzbar ist, verwenden.



### Untergrund

Sorgen Sie dafür, dass die Wand bzw. die Fliesen, auf die Sie Ihre winwall® kleben fest, tragfähig, trocken, staub- und fettfrei ist.




### Schutzfolie entfernen

Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Plattenrückseite ab!




### Kleber auftragen

Tragen Sie den Montagekleber in senkrechten Streifen auf der Plattenrückseite auf. Beachten Sie dabei bitte die Verarbeitungshinweise Ihres Montageklebers.




### Platte in Position bringen

Setzen Sie die Platte unten an, bringen Sie diese in die gewünschte Position und drücken Sie leicht von unten nach oben an. Bei Bedarf können Sie die Position noch korrigieren. Falls Sie Abschlussleisten wünschen, können diese jetzt angebracht werden.




### Platte fest andrücken

Drücken Sie jetzt die Platte mit viel Druck über die gesamte Fläche an. Der Kleber verteilt sich und die winwall® bleibt in ihrer Position.




### Trockenzeit

Nach 12 Stunden können Sie Duschstange und Ähnliches montieren.



### Abdichten/Abfugen

Nach 24 Stunden ist der Montagekleber ausgehärtet. Jetzt heißt es abdichten und abfugen.




### Mehr Spass im Bad

Sobald das Fugenmaterial ausgehärtet ist (siehe Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers), können Sie nach Herzenslust duschen und baden.



### Reinigung

Ihre winwall ist mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine sandhaltigen Scheuermittel oder Stahlwolle.



### Demontage

Wenn Sie in Zukunft ein neues Motiv für Ihr Zuhause haben möchten oder als Mieter aus Ihrer Wohnung ausziehen, lässt sich Ihre winwall® fachgerecht demontieren.