



AQUAPANEL®

06/2014

AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)

für AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Anwendung

AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) dient zur kraftschlüssigen Verbindung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor im Wandbereich. Das zeitintensive Verspachteln und Einbringen von Fugenband entfällt damit.

Verarbeitung

Vor dem Auftragen des AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) werden die Kanten der Platte mit einem nassen Pinsel von Staub befreit, um eine gute Haftung des Klebers sicherzustellen.

AQUAPANEL® Fugenkleber auf der bereits montierten AQUAPANEL® Cement Board Indoor Bauplatte in Schnurform und in einem durchgehenden, lückenlosen Strang auf die staubfreie Plattenkante auftragen.

Die nächste Platte auf die Unterkonstruktion auflegen, gegen den Fugenkleber drücken (Fugenbreite ~1 mm) und Platte verschrauben.

Dies muss geschehen, bevor die nächste Platte angefügt wird. Ein nachträgliches Verfüllen der Fuge ist nicht zulässig.

Den ausgetretenen Fugenkleber mit einem Spachtel am nächsten Tag abstoßen.

Verbrauch

Ca. 50 ml/m² (ca. 25 ml/m Fuge)

Kartuscheninhalt reicht für:

- ca. 6,5 m² (Plattenmaß 900 x 1250 mm)
- ca. 10 m² (Plattenmaß 1250 x 2000 mm; 1250 x 2600 mm)

Verarbeitungszeit

ca. 15 Minuten/m² (inkl. Schrauben)

Verarbeitungstemperatur/-klima

Die Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf +5°C nicht unterschreiten.

Technische Daten

Beschreibung	1K PUR Klebstoff, hochviskos
Dichte	1,5 g/ml
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C ausgehärtet
Feuchtigkeitsbeständigkeit	C4 in Anlehnung an EN12765
Offene Zeit	ca. 50 Minuten (bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte)

Arbeitssicherheit

Beim Umgang mit dem flüssigen Produkt wird das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Lieferform/Lagerung

- 310 ml/Kartusche
- Trocken, kühl und frostfrei lagern
- ca. 15 Monate im ungeöffneten Gebinde lagerfähig.
- GISCODE: RU1

Artikelnummer: 49376

AQUAPANEL®

www.knauf-aquapanel.com

info@knauf-aquapanel.com

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

AQUAPANEL® ist eine eingetragene Marke.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, Deutschland.