



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM SUPER-HAFTGRUND



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM SUPER-HAFTGRUND** ist ein lösemittelfreier Haftvermittler für saugende und nichtsaugende, auch feuchte Untergründe. **MEM SUPER-HAFTGRUND** schafft eine hervorragende Haftung zwischen alten und neuen Materialien.
- Geeignet für Beton, Mörtel, Estrich, Fliesenuntergründen, Putz, Holzfaser- und Gipsplatten, Marmor, Bitumenuntergründe etc.

2. Wirkungsweise

- **MEM SUPER-HAFTGRUND** sorgt für einen gleichmäßig saugenden Untergrund, bindet Staub und bildet einen Film der als Haftvermittler wirkt.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu behandelnde Fläche muss abgebunden und sauber, aber nicht unbedingt trocken sein.
- Nicht zu bearbeitende Flächen abdecken, ein Verwehen der Flüssigkeit ist zu vermeiden.
- **MEM SUPER-HAFTGRUND** mit Pinsel, Rolle, Quast oder Spritze satt auftragen.
- Je nach Witterung entwickelt sich **MEM SUPER-HAFTGRUND** nach ca. 30 Minuten zu einem klebrigen Film, auf den der frische Mörtel, Putz, Estrich, Beton, Bitumen oder Dichtungsschlämme aufgetragen werden kann.
- Bei stark saugenden Untergründen kann **MEM SUPER-HAFTGRUND** 1:1 mit Wasser verdünnt werden.
- Die mit **MEM SUPER-HAFTGRUND** behandelten Flächen müssen bis zum Abbinden vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden.

4. Verbrauch

- Ca. 0,2 Liter/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

5. Verarbeitungstemperatur

- 5°C – 30 °C



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM SUPER-HAFTGRUND



6. Materialzusammensetzung

- Lösemittelfreier Primer auf Dispersionsbasis.

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: milchig-weiß
- Geruch: schwach
- pH-Wert: 6
- Dichte: 1,02 g/ml

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM SUPER-HAFTGRUND** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden.
- **MEM SUPER-HAFTGRUND** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 36 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM SUPER-HAFTGRUND



12. Lieferform

1 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836195**

EAN-Nr.: **4010327007701**

5 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836042**

EAN-Nr.: **4010327007718**

10 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836216**

EAN-Nr.: **4010327044713**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Mai 2018 – ältere Ausgaben ungültig.