

## Bestellhinweise

- Für Einbauten **ohne** vorhandenen **Wandausschnitt** (Ersteinbau z. B. im Neubau oder im nachträglichen Ausbau) bestellen Sie das passende **Innenfutter-Grundelement LSB/C/D** entsprechend der vorhandenen Dachdicke.
- Für Einbauten **mit** vorhandenen **Wandausschnitt** (Austausch einer alten Innenverkleidung, mit waagerechtem Ober- und senkrechtem Unterteil) bestellen Sie das passende **Innenfutter-Grundelement LSB/C/D** mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle und des Bestell-Beispiels:

**1** Dachneigung ablesen: z. B. 35°

**2** Dachdicke ermitteln: z. B. 26 cm

**3** Zu wählender Innenfutter-Typ:  
Grundelement LSB

Dachneigung	Dachdicke in cm			
15°–19°	–	–	–	18–53
20°–24°	–	18–22	23–28	29–53
25°–27°	18–20	21–28	29–36	37–53
28°–30°	18–22	23–32	33–41	40–53
31°–33°	18–25	26–36	37–46	47–53
<b>1</b> 34°–36°	<b>2</b> 18–28	29–40	41–52	53
37°–39°	18–32	33–43	44–52	–
40°–42°	18–33	34–43	44–53	–
43°–45°	18–33	34–43	44–53	–
Zu wählender Innenfutter-Typ	<b>3</b> LSB	LSC	LSD	bauseits