


# TECHNISCHES DATENBLATT

## BLANKE AQUA-GLAS

Wandprofil mit integrierter Aufnahme von Glastrennwänden in Ergänzung zu BLANKE AQUA-KEIL GLAS



### Technische Daten



|                                      |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferlänge:                         | 2,10 m 2,50 m                                                                                                                                                          |
| Profilhöhe:                          | 21,0 mm; 25,0 mm                                                                                                                                                       |
| Mögliche Fliesenstärke inkl. Kleber: | h1 bis 8 mm<br>h2 bis 12 mm                                                                                                                                            |
| Mögliche Glasstärke:                 | bis 10,0 mm                                                                                                                                                            |
| Glasaufnahmetiefe:                   | 13,0 mm                                                                                                                                                                |
| Profilstärke:                        | 0,8 mm                                                                                                                                                                 |
| Befestigungsschenkel:                | 31,5 mm                                                                                                                                                                |
| Material:                            | Edelstahl gebürstet<br>Edelstahl verchromt<br>Edelstahl Schwarz matt,<br>Pulverlack beschichtet<br>BLANKE NEW YORK EDITION,<br>Pulverlack beschichtet<br>(auf Anfrage) |

### Eigenschaften

- > Lotrechte Aufnahme von Glastrennwänden
- > Keine Bohrlöcher im Duschbereich
- > keine zusätzlichen Fliesenschnitte
- > Einfache Montage im Fugenbild möglich

### Produktbeschreibung

BLANKE AQUA-GLAS ist ein Wandprofil aus Edelstahl zur Aufnahme von Glastrennwänden. Gleichzeitig sorgt das Profil für den optischen Abschluss an Duschbereichen zu angrenzenden Flächen zwischen Fliesen und Putz bzw. lässt sich im Fliesenbelag einbinden. Das Profil kann für die Ausführung rechts und links verwendet werden. Geprüft nach DIN EN 14228.

### Einsatzgebiete

BLANKE AQUA-GLAS eignet sich zur Aufnahme von Glastrennwänden im Duschbereich von Bädern und Duschen im privaten wie öffentlichen Bereich.

### Verarbeitung

BLANKE AQUA-GLAS mit geflochtenem Befestigungsschenkel in das frische Kleberrückwand eindrücken und ausrichten. Die Montagehöhe von BLANKE AQUA-KEIL GLAS ist zu berücksichtigen. Der Zuschchnitt des Profils auf das erforderliche Maß erfolgt ggf. mit einer Metallbügelsäge. Die Fliesen sind im Profilbereich hohlraumfrei und mit einer Fuge von 2mm zum Profil zu verlegen. Der Steg des Profils nutzt den Fugenraum, sodass kein Schneiden der Fliese erforderlich ist. Nach dem Verfugen der Fliesen ist das Profil beidseitig zur Fliese mit neutral vernetzendem Silikon zu schließen. Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdstoffe bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein. Die Glastrennwand kann bei Fertigmontage in die Profilaufnahme eingesetzt und abgedichtet werden. Hierzu steht BLANKE AQUA GLAS KIT zur Verfügung.

**Wichtig:** Darauf achten, dass keine Berührung zwischen Glas und Edelstahl erfolgt. Geeignete Abstandshalter sind zu verwenden. Die Fuge zwischen Glas und Profilaufnahme mit Silikon schließen.

**Achtung:** Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.