

Putzabschlussprofil

#IPAP9250

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Putzdicke: 9 mm

Schenkelmaße: 9 x 31 mm

VERPACKUNSEINHEIT

25 Stäbe/Bund

MATERIAL

sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142) mit beidseitiger
Zinkauflagendicke von 275 g/m²

HERSTELLERVERFAHREN

Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden

PALETTENINHALT

100 Bund

VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen-
und Innenbereich" der EUROFILES C/O Building Products.

GÜLTIGE NORMEN

EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1,
EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550

BESONDERE HINWEISE

Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige
Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine
zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten
Profilen die Gefahr der Korrosionsbildung.
Ausreichende Austrocknungszeit des Putzes vor Einbringen des Estrichs.
Es besteht Lüftungszwang nach dem Verputzen, Lüftungsverbot nach
dem Estricheinbau.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: BAUKOM Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim
Tel.: +49 7261 9738 0, www.baukom-sinsheim.de

Lieferform: 2,50 m Länge