


















| Produkteigenschaften | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Format | | 1209 x 219 x 4,3 mm | 598 x 294 x 4,3 mm |
| Verpackung | Paket: | 9 Elemente / 2,383 m ² / 20,2 kg | 11 Elemente / 1,934 m ² / 15 kg |
| | Palette: | 42 Pakete / 100,08 m ² / 863,4 kg | 48 Pakete / 92,83 m ² / 735 kg |
| Anforderung EN ISO 10582 | | | |
| Flächengewicht | | ≥ 8.700 g/m ² | |
| Bestimmung der Rechtwinkligkeit (≤ 0,25 mm) | | ≤ 0,10 mm/m | |
| Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m) | | ≤ 0,20 mm/m | |
| Maßänderung nach Wärmeeinwirkung (≤ 0,15 %) | | ≤ 0,15 % | |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (≤ 1mm) | | ≤ 1mm | |
| Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen) | | Hinweise | |
| Privater Bereich | | Gewerblicher Bereich | |
| 15 Jahre | | 5 Jahre | |
| | | - geeignet für vollflächige Verklebung - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten | |
|  <small>EN 14041:2004/AC:2006</small> | |  | |
| | |  | |
| | | <small>Qualität Fertigung überwacht Funktionalität</small>  <small>www.tuv.com ID 000057515</small> | |

| Klassifizierung | | | |
|---|--|--|---|
| | | Prüfnorm | Bewertung |
|  | Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich | EN ISO 10582 | Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro |
|  | Nutzungsstufe 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich | EN ISO 10582 | Hotels, Konferenzräume, kleine Büros |
|  | Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | 0,3 mm |
| | Oberflächenvergütung | | PUR |
|  | Brandverhalten | EN 13501-1 | C _f s1 |
|  | Gleitreibung | EN 13893 EN 14041 | μ ≥ 0,35 DS |
|  | Fleckenunempfindlichkeit | ISO 26987 | Kennziffer 0, nicht verändert |
|  | Lichtechtheit | EN ISO 105 - B02 | Wollblauskala: Stufe ≥ 6 |
|  | Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre | EN 12664 | 0,025 m ² *K/W |
|  | Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Keine sichtbaren Veränderungen |
|  | Eindruck nach konstanter Belastung | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
|  | Trittschall | ISO 717-2 | 17 dB (auf Parador Akustik-Protect 100) |
|  | Auszugsfestigkeit | EN ISO 10582 | ≥ 1,5 kN/m |
| | Antimikrobielle Wirksamkeit | ISO 22196 | Antibakteriell |
| | Rutschhemmung schiefe Ebene | DIN 51130 | Gebürstete Struktur, Lebhaftige Struktur, Mineralstruktur, Steinstruktur: R 9 / Sägeraue Struktur: R 10 |
| | Entsorgung | EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel | 20 01 39 |
|  | Feuchtraumeignung: 100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen (bitte Verlegehinweise beachten). | | |

| | | | |
|---|-------------|---------------------------|--|
| Anderung durch: | QMB Parador | Dateiname: | PA_TDS_Designboden_Vinyl_Basic-4.3_DE_20210201 |
| Datum: | 01.06.2012 | Aktuellste Version unter: | www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | | | 01.02.2021 |