

Bio Wandfarbe seidenmatt weiß

5 Kg, 10 Kg und größere Menge

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Spezielle Rezeptur
- Decken, Wände im Innenbereich mit hoher Ergiebigkeit. Das Produkt hat die Deckkraftklasse: I und besitzt die Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300. Der Anstrich ist lösemittelfrei und atmungsaktiv. Die Bio Wandfarbe ist auf alten und festhaftenden Wandfarbenstrichen, mineralischen Untergründen sowie auf Raufaser-, Glasfaser-, Textil- und Papierprägetapeten im Innenbereich einsetzbar.

Verarbeitungsvorteile:

- weiß-seidenmatt
- hochdeckend
- Wasserdampf und CO₂ durchlässig

Anwendung:

- Untergrund muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein. (Mineralischer Untergrund zusätzlich tragfähig und chemisch neutral)
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut aufrühren und mit Pinsel, Rolle auftragen.
- Bei Bedarf mit Wasser verdünnen.
- Trockenzeit: Bei + 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit trocken und überstreichbar nach 3 - 6 Std. Wischfest nach ca. 1 Tag, waschfest nach ca. 4 – 5 Tagen.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich ist empfehlenswert.

Hinweise:

- Geeignete Untergründe: Putze und andere mineralische Untergründe, Textil-, Glasfaser-, Raufaser- und Papierprägetapeten, Gipskartonplatten und alte festsitzende Wandfarbenstriche. Vorbehandlung: Absandende Putze mit einem Isoliergrund lösemittelfrei vorbehandeln. Durchschlagende Untergründe (z. B. Wasser- und Nikotinflecken, Rost) ebenso mit einem Isoliergrund lösemittelfrei vorbehandeln.
- Schlussanstrich: Die Bio Wandfarbe gleichmäßig und satt auftragen. In der Regel reicht ein Anstrich. Auf neuer Raufaser und deren stark saugenden oder kontrastreichen, dunklen Untergründen (z. B. Gipskartonplatten) kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Hier kann der Erstanstrich ggfs. mit ca. 10% Wasser verdünnt werden.
- Renovierungsanstrich: Wie bei Neuanstrich.

Technische Daten:

Verbrauch:

125 – 165 g/m² je Anstrich auf normal saugfähigen Untergründen, d. h. 1 kg Bio Wandfarbe reicht für 6 – 8 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

Reinigung:

Pinself und Streichwerkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und Seife reinigen. In längeren Arbeitspausen die Streichwerkzeuge in Wasser aufbewahren.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Pflanzliche Bindemittel auf der Basis von Sonnenblumenöl, Wasser, Aluminiumsilikate, Kreide, Talkum, Methylcellulose, Fettsäure-Alkoholester, Titanoxid. 100%-kobaltfrei, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Farbtöne:

- 7122 seidenmatt weiß

Wichtige Hinweise:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010); Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC.

Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>