

# Schlüter®-KERDI-DRAIN Innenbereich Horizontaler Ablauf und Geruchsverschluss

Rost-/Rahmen-Set										
	Design 1, Edelstahl mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl V4A mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl Ölschliff bronze mit Schrauben 10 x 10 cm	Design 2, Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 3, Edelstahl gebürstet 10 x 10 cm	Design 4, Belagträger 10 x 10 cm	Design 1, Edelstahl mit Schrauben 15 x 15 cm	Design 1, Edelstahl mit Schrauben Ø 15 cm	
Bodenablauf-Set										

## Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

DN 40/50  Ablaufleistung: 0,4 l/s mind. Aufbauhöhe: 75 (70) mm	Rost-/Rahmen-Set					Rost-/Rahmen-Set				 Die Roste sind mit Geruchsverschluss und Lippendichtung ausgestattet.
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 ED2 GV	KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	-	-	
	Bodenablauf-Set					Bodenablauf-Set				
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	-	-	

## Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN

DN 50  Ablaufleistung: 0,6 l/s mind. Aufbauhöhe: 97 mm	Rost-/Rahmen-Set					Rost-/Rahmen-Set				 Die Roste verfügen über eine Rahmenverlängerung (außer KD R10 ED4) und eine Höhenfixierung. Diese Roste sind ohne Geruchsverschluss ausgestattet, der Geruchsverschluss ist in das Bodenablauf-Set integriert. Alle Roste inkl. Schmutzfangsieb außer KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB und KD R15 ED1 SR.
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
Bodenablauf-Set					Bodenablauf-Set					
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	
DN 50/70  Ablaufleistung: 0,8 l/s mind. Aufbauhöhe: 115 mm	Rost-/Rahmen-Set					Rost-/Rahmen-Set				
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	-	-	-	-	-	-	-	KD R15 ED1 SB	-	
Bodenablauf-Set					Bodenablauf-Set					
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
-	-	-	-	-	-	-	-	KD BH 5070 GVB	-	