

Fugendeckstreifen

50 mm x 90 m

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN:

Farbe: weiß

Lichte Maschenweite Kette (mm): 3,0 mm

Lichte Maschenweite Schuss (mm): 2,5 mm

Fadenzahl Kette/cm: 3,15

Fadenzahl Schuss/ cm: 3,4

Gewicht (g/m²): 55

Reißfestigkeit Kette (N/5 cm): > 450

Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm): > 700

MATERIAL

Glasfasergewebe, einseitig selbstklebend, schiebefest

EIGENSCHAFTEN

Verrottungsbeständig, schiebefest, appetriert, quellen nicht auf.

ANWENDUNGSBEREICH

Trockenbau

ANWENDUNG

Fugенbearbeitung an Plattenstößen sowie im Bereich von Rissen

VERARBEITUNG

Vorbereitung der Flächen gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350.

Der Untergrund muss zwingend trocken und staubfrei sein - gegebenenfalls muss der Untergrund grundiert werden.

Den Fugendekstreifen entlang der Fuge bzw. des Risses aufrollen und an den Untergrund aufkleben. Geeignete Spachtelmasse durch die Maschen hindurch in die Hohlräume drücken und abschließend fachgerecht glätten.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: Baukom Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim
Tel. +49 7261 9738 0, info@baukom-sinsheim.de

Lieferform: 50 mm x 90 m