

Isotec und Isotec Luxe



Lukenverkleidung aus hochwertigem OSB-Werkstoff und verschweißter Vollgehrungszarge, thermisch getrennt.

Die Innovation aus dem Hause Wipro.

Hochwertige Treppen mit 10 cm Wärmedämmung im Unterdeckel und thermisch getrennter Lukenverkleidung.

Höhe der Lukenverkleidung: 42 cm auf Wunsch höher erhältlich

42 cm



Isotec
stark in Sachen
Brandhemmung

30, 60, 90 u.
120 Minuten
Brandschutz
EI_{2,60}, EI_{2,90}, EI_{2,120}
gegen Aufpreis



Isotec Luxe fugenlose Untersicht für flachbündige Optik

brandhemmend
EI_{2,30} geprüft



moderne Ansicht
durch innovativen Unterdeckel



optimaler Einbau in Gipskartondecken
formschön bei Beton- oder Ziegeldecken



zum Vergleich
Treppenuntersicht mit Fuge



4 cm Abdeckrahmen –
fix in der Lukenverkleidung
integriert



umlaufende Brandschutzdichtung,
zusätzliche Dichtungen und Doppelfalzrahmen



versenkte Scharniere



10 cm Wärmedämmung im
Unterdeckel mit
thermischer Trennung



verzinkt bzw.
pulverbeschichtet

- **alle Normgrößen 30 Minuten brandhemmend**
EI₂30 geprüft nach ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN1363-1
Modell Isotec gegen Aufpreis brandhemmend bis 120 Minuten.
- **standardmäßig EI₂30 – weiters erhältlich: EI₂60, EI₂90 und EI₂120**
- **Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel: U = 0,33 W/m²K**
(errechnet) durch TU Graz Nr. B12.137.001.484
- **Wärmedurchgangskoeffizient mit wärmegeädämtem Oberdeckel: U = 0,21 W/m²K** (errechnet) durch TU Graz Nr. B12.137.001.484
- **Luftdichtheitsklasse 4 geprüft**
gemäß DIN EN 12114 durch das IFT Rosenheim lt. Prüfbericht Nr. 12-001746-PR03
- umlaufende Brandschutzdichtung + zweite Dichtung im Doppelfalz
- 10 cm Steinwollwärmedämmung im Doppelfalzunterdeckel
- sicherer Auftritt durch vom Unterdeckel abgehobene Treppenstufen
- hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung
- große Trittstufen mit 36 cm Breite x 12 cm Tiefe
- alle Normgrößen auf Lager und sofort verfügbar
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- Einbau in die Deckenverkleidung möglich
- inkl. Montagezubehör und -anleitung
- innenliegende Schwenkmechanik
- Oberdeckel jederzeit nachrüstbar
- kugelgelagertes Schließsystem
- fertig zusammengebaut
- Teleskophandlauf
- letzte Trittstufe im Treppenkasten



Isotec



Isotec Luxe