





Windanker Plus und Sturmanker aus Stahl, mit angeschweißten Auflageflächen, verzinkt und farbig pulverbeschichtet, uerstreben jeweils 35 x 35 mm, inklusive Schlossschrauben und Muttern zur Montage an TraumGarten Pfosten (siehe Serien-Übersicht). Ebenso geeignet für alle gängigen Holz-Pfosten. Die Befestigung am Boden bitte separat erwerben. Die Montage dieser Spezialanker ist nicht an Metall-Torpfosten und SYSTEM Eckpfosten vorgesehen.

\* Die Befestigung mit den Schlossschrauben erfolgt jeweils an der Vorderseite des Ankers. Zuvor Pfosten mit Ø 8,5 mm durchbohren. Der Vierkant der Schlossschraube passt genau in die Aufnahme des Ankers.

\*\* Im Bereich der Schraube, die waagerechten SYSTEM WPC/SYSTEM ALU Profile etwas aussparen.

Infos finden Sie auch in unseren Montagevideos (oben).

Pfosten-Serie	Schraube*	Montagebeispiele (Aufsicht)
<b>A. Holz-Pfosten</b> 9 x 9 cm	8 x 110 mm	 <p>A , B, C: Montage genau mittig</p>
<b>B. LONGLIFE, JUMBO WPC, SYSTEM Klemmpfosten</b> 83,8 mm	8 x 100 mm	
<b>C. Metallpfosten, SYSTEM Klemmpfosten</b> 73,8 mm	8 x 90 mm	 <p>D: Montage leicht von der Mitte versetzt</p>
<b>D. SYSTEM BASIC**</b>	8 x 80 mm	

