

Vinyl Refresher

1 Liter und 2,5 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Zur Wiederauffrischung
- Neuaufbau einer pflegenden Schutzschicht bei Vinylböden nach einer Intensivreinigung mit einem geeigneten Reiniger. Vinyl Refresher ist ein selbstglänzendes Pflegemittel auf der Basis von Acrylaten. Die Oberfläche wird gepflegt, versiegelt und zugleich geschützt, leichte Kratzer kaschiert. Vinyl Refresher wird nach Verlegung oder nach der Intensivreinigung zur vorbeugenden Pflege und Auffrischung des Bodens aufgebracht.

Verarbeitungsvorteile:

- Vollpflege nach der Intensivreinigung
- selbstglänzend
- versiegelt

Anwendung:

- Oberfläche muss sauber, staubfrei und trocken sein
- Verunreinigungen mit einem geeigneten Reiniger entfernen und abtrocknen lassen
- Unverdünnt anwenden
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Ergibt seidenglänzende Oberfläche.

Hinweise:

- Vinyl Refresher unverdünnt mit angefeuchtetem Tuch oder Wischmop gleichmäßig auftragen. Stehende Nässe und Tropfen vermeiden. Nicht polieren. Vinyl Refresher ergibt eine selbstglänzende Oberfläche.

Technische Daten:

Verbrauch:

Ca. 15 ml/m², d. h. 1 Liter Vinyl Refresher reicht für ca. 60 – 70 m² Fläche pro Auftrag.

Reinigung:

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Polymerdispersion, Carnaubawachs, Emulgatoren, < 5% nichtionische Tenside, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isohiazolinone-Allergiker + 49 (0)8465 173825).

Wichtige Hinweise:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EU210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>