

Alu-Spachtelprofil

2,50m, 3,00m

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: (Standard)	2,50 m 3,00 m
Spachteldicke:	1 mm
Materialdicke:	0,40 mm
Oberfläche:	geprägt
Schenkelmaße:	23,5 x 23,5 mm
Baustoffklasse:	A

ANWENDUNGSBEREICH

Spachtelprofil im Trockenbau

ZWECK

Kantenschutz von Gipskartonplatten und sonstigen freistehenden Ecken

MATERIAL

Aluminium nach DIN EN 485 bzw. DIN EN 573

Legierung 1050

Zustand H 24

FERTIGUNGSNORM

nach DIN EN 14353

VERARBEITUNG

Der Zuschnitt kann mittels Bleischere oder Seitenschneider erfolgen. Die Profile werden ausgerichtet und mit handelsüblichen Spachtelmassen eingespachtelt. Die einzuspachtelnden Kanten müssen trocken und staubfrei sein. Die angeformte Nase am Profil dient als Abzugskante und bestimmt die aufzutragende Spachteldicke.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: BAUKOM Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim
Tel.: +49 7261 9738 0, www.baukom-sinsheim.de

Lieferform: 2,50m, 3,00m Länge