

Plattenstreifen

TECHNISCHES DATENBLATT

BESCHREIBUNG

Bei „Gipsplatten-Streifen verleimt“ handelt es sich um verleimte Gipsplattenzuschnitte in verschiedenen Breiten, Längen und Dicken.

- Dicke 37,5 mm, Breite 50 mm, Länge 2500 mm
- Dicke 37,5 mm, Breite 75 mm, Länge 2500 mm
- Dicke 37,5 mm, Breite 100 mm, Länge 2500 mm
- Dicke 50 mm, Breite 50 mm, Länge 2500 mm
- Dicke 50 mm, Breite 75 mm, Länge 2500 mm
- Dicke 50 mm, Breite 100 mm, Länge 2500 mm

MATERIAL

Gipsplatten Typ A nach EN 520, verleimt.

KANTEN


Längskante: SK
Querkante: SK

ANWENDUNGSBEREICH


Der Einsatz von verleimten Gipsplatten-Streifen erfolgt beispielsweise für den gleitenden Deckenanschluss von Trockenbauwänden.

AUSFÜHRUNG

Verarbeitung gemäß den entsprechenden Systembeschreibungen durch den Fachunternehmer.



Gipsplatten-Streifen 2-fach verleimt



Gipsplatten-Streifen 3-fach verleimt



Gipsplatten-Streifen 4-fach verleimt

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: Vogel Deckensystem GmbH, Industriestrasse 10, 91448 Emskirchen
Tel.: +49 91048250, Fax: +49 9104825250, info@vogel-deckensysteme.de

Lieferform: 2500mm Länger, verschiedene Breiten und Dicken