

Technische Information Silent Energy DS

Art.-Nr. 408 292

HARO®

Endlich zuhause

Produkt	Mit natürlichen Gesteinsmehlen hoch gefüllte, biegeweiche Bahn auf Basis von thermoplastischen Polymeren einseitig mit metallbeschichteter Folie kaschiert (Dampfsperre).	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Dämmunterlage für schwimmend verlegte Hartbodenbeläge• Hohe Materialdichte• Beste Trittschallwerte kombiniert mit einer hervorragenden Raumschallverbesserung• Sehr gute Druckstabilität• Optimal bei Fußbodenheizung• Energiesparend	
Technische Daten	Materialdicke:	1,5 mm
	Flächengewicht:	ca. 2,4 kg/m ² (+/- 0,1 kg/m ²)
	Raumgewicht:	ca. 1700 kg/m ³
	Wärmedurchlasswiderstand:	ca. 0,004 m ² K/W
	Fußbodenheizung:	Unter Parkett und Laminatboden geeignet
	Trittschallverbesserung: (DIN EN ISO 140-717)	bis 21 dB
	Raumschallverbesserung: (IHD-Std W431/DIN 45631)	34%
	Dauerdruckstabilität: (DIN EN 826)	>10 t/m ²
	Abmessung:	7,4 m x 0,75 m
	Rolleninhalt:	5,55 m ²
	Paletteninhalt:	299,7 m ² (54 Rollen)
	Verpackung:	Rollen einzeln in Folie mit Einleger
	SD-Wert:	> 200 m
	Brandklasse ohne Oberbelag: (DIN EN 13501-1)	Efl im Brandfall gesundheitlich unbedenklich
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">• emissionsarm• PVC- und bitumenfrei• recyclefähig	
Verlegung	<ul style="list-style-type: none">• Mit der Aluseite nach oben verlegen• Leichtes und staubfreies Zuschneiden• Stöße dicht verlegen• Verklebung der Stöße mit Aluklebeband	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de