

MORE FROM WOOD.



Revision: 02
Genehmigt: 09.02.2026

Selbstdeklaration gemäß ISO 14021

Umwelt- und Gesundheitsdatenblatt



EGGER Fußboden NatureSense

Rezeptur: 623

EGGER NatureSense, EGGER NatureSense Aqua



LEED
WELL v2™
BREEAM International v6
DGNB
QNG
CAM Italy
Nordic Swan



Unsere EcoFacts: Die Umweltleistung des Produkts auf einen Blick*.



GWP-total**: -6.3 kg CO₂/m²
GWP-fossil: 4.4 kg CO₂/m²
GWP-biogenic: -10.6 kg CO₂/m²
GWP-LULUC: 0.01 kg CO₂/m²



21% Primärrohstoffe***, davon:
79% Kreislaufmaterial, davon:
0% Pre-Consumer Recyclingholz,
0% Post-Consumer Recyclingholz
100% Sägenebenprodukte



Wiedervertbar***



85% Material aus erneuerbaren Ressourcen,
15% Material aus fossilen Ressourcen,
0% Material aus mineralischen Ressourcen

*Die EcoFacts können sich von den EcoFacts auf der EGGER-Website aufgrund anderer Berechnungsgrundlagen unterscheiden.

**Die Angaben zur Kreislaufwirtschaft und zu nachwachsenden Rohstoffen basieren auf rezepturbezogenen internen Berechnungen.

**Der Link zur EPD wird im Kapitel "Relevante Dokumente" bereitgestellt.

***Das Kapitel "Produktlebensende – Wiederverwendung, Recycling, Verbrennung" beschreibt Verfahren für mögliche Nutzungsströme.

****Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, insbesondere Ausdünnungsholz oder Rundholz, das nicht gesägt werden kann, stellt in dieser Kategorie den größten Anteil dar.



Inhaltsverzeichnis

Rohstoffe & Primärprodukte.....2

Holzherkunft.....2

Produktzusammensetzung2

Produktemissionen und Gesundheitsaspekte3

Verarbeitung und Nutzung.....4

Sicherheit, Verarbeitung und Pflegeanweisungen4

Lebensende – Wiederverwendung, Recycling, Verbrennung.....4

Konformitäten und Zertifizierungen.....5

Produktionsstätten und deren Zertifizierungen5

Einhaltung der Anforderungen von Gebäudezertifikaten5

Relevante Dokumente für Gebäudezertifikate und Umweltzeichen6

Anhang13

Werksanschriften13

Liste der Abkürzungen.....13

Rohstoffe & Primärprodukte

Holzherkunft

Unsere Werke sind gemäß dem Standard [ISO 38200:2018](#) zertifiziert. Informationen zu unseren Grundsätzen für nachhaltige Waldwirtschaft und zum Holzeinkauf finden Sie in unserer [Herstellererklärung zur nachhaltigen Waldwirtschaft \(VRG 229\)](#). Details zur Herkunft des Holzes entnehmen Sie bitte unserer [Herstellererklärung zu den Holzherkünften \(VRG 270\)](#).

Auf Anfrage können unsere Produkte auf Verkaufsdokumenten mit zusätzlichen Drittanbieterzertifizierungen deklariert werden, z. B. PEFC, je nach Verfügbarkeit während der Produktion.

Links zu den Zertifikaten finden Sie unter: „[Relevante Dokumente für Gebäudezertifikate und Umweltzeichen](#)“

Produktzusammensetzung

EGGER NatureSense und NatureSense Aqua bestehen aus einem holzbasierten Kernmaterial und einer aminoplastischen Nutzschicht. Sie sind gemäß der Produktnorm EN 13329 deklariert und für die schwimmende Verlegung in Wohn- und Gewerbebereichen vorgesehen. Je nach Ausführung verfügen sie über ein wasserdichtes Verbindungssystem und bieten ein erweitertes Anwendungsgebiet, einschließlich Badezimmer, Wintergärten und Küchen.

Die folgende Tabelle enthält 99,9% der Primärmaterialien, gemessen am Trockengewicht. Aufgeführt sind die Bestandteile der Produkte NatureSense und NatureSense Aqua. Die Anteile können je nach Produktdicke variieren. Alle eingesetzten Chemikalien wurden bewertet und bis zu einer Konzentration von 1.000 ppm ausgewiesen. Die Referenzdicke beträgt 8 mm.

Anteil		Funktion	Zusammensetzung
83	%	Trockene Holzfasern (Trägerplatte)	Industrielles Rundholz, Sägenebenprodukte
10	%	Bindemittel (Trägerplatte)	Harnstoff-Melamin-Formaldehyd-Bindemittel (UMF)*
6	%	Nutz- und Dekorschicht	34 % Dekorpapier 66 % Melamin-Formaldehyd-Harz (MF-Harz)* und Additive

Anteil		Funktion	Zusammensetzung
< 1	%	Hydrophobierungsmittel (Feuchteschutz Trägerplatte)	Paraffinwachseulsion
< 1	%	Härter (Trägerplatte)	Ammoniumsulfat Chloridfrei

* Der Aminoplastkleber härtet vollständig aus. Unter normalen Bedingungen ist er gebunden und chemisch stabil.

Produktmissionen und Gesundheitsaspekte

Das Produkt kann geringe Mengen natürlich vorkommenden Formaldehyds sowie flüchtige organische Verbindungen (VOC) aus den im Holz enthaltenen Bestandteilen freisetzen. Während der Herstellung werden die Rohplatten in einer Kurztahtpresse unter hohen Temperaturen und Druck verpresst, sodass alle Harze vollständig aushärten und ein stabiles Material bilden. In der Nutzungsphase bleiben die Fußbodenprodukte unter normalen Bedingungen chemisch stabil. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine gesundheitlichen Gefahren oder negativen Auswirkungen auf die Gesundheit zu erwarten.

Das Produkt wird jährlich durch eine unabhängige Prüfstelle auf Emissionen getestet. Anforderungen, die als „über TÜV PROFiCERT erfüllt“ gekennzeichnet sind, sind in dieser Kategorie NICHT eigenständig zertifiziert.

Die nachstehende Tabelle bietet eine Übersicht der geprüften Anforderungen, die das Produkt erfüllt und die Emissionsvorgaben einhält. Weitere Details sowie die spezifischen Grenzwerte für Emissionen finden Sie in den „Criteria for Allocation Interior“ auf der [PROFiCERT-Website](#).

Anforderungen	Substanz/Indikator	Erfüllung	Anforderungsdetails
E1 (E05)	Formaldehyd	✓	Formaldehydklasse E1, externe Prüfung, bereits als Rohplatte REACH-konform
TSCA Titel IV	Formaldehyd	✓	U.S. Toxic Substances Control Act, externe Zertifizierung (Trägerplatte)
Finnische M1-Klassifizierung	VOC, Formaldehyd, Karzinogene	✓	-
Französische VOC-Verordnung, Emissionsklasse A+	VOC, Formaldehyd	✓	-
Blauer Engel (AgBB) UZ176	VOC, Formaldehyd	✓	-
EU-Ecolabel DE/035/003	VOC, Formaldehyd, Schadstoffe	✓	-
FloorScore	VOC, Formaldehyd, Schadstoffe	✓	-
AgBB 2024	VOC, Karzinogene	✓	TÜV PROFiCERT -product interior Standard
Belgische VOC-Verordnung	VOC	✓	
CAM Italien	VOC, Formaldehyd, Karzinogene, Schadstoffe	✓	
Österreichisches Umweltzeichen, Richtlinie UZ 07	VOC	✓	
ChemVerbotsV E1 DE 2020	VOC, Formaldehyd, Karzinogene, Schadstoffe	✓	
LEED v4 (außerhalb Nordamerikas)	Formaldehyd	✓	
BREEAM - Allgemeines Niveau	VOC, Formaldehyd, Karzinogene	✓	

Anforderungen	Substanz/Indikator	Erfüllung	Anforderungsdetails
QNG-Anforderungskatalog 313, Version 1.3	Formaldehyd, VOC	✓	Zusätzlich: TÜV PROFiCERT -product Interior PREMIUM
DGNB	Formaldehyd, VOC	✓	
BREEAM - Vorbildliches Niveau	VOC, Formaldehyd, Karzinogene	✓	
Österreichisches Umweltzeichen, Richtlinie UZ 07	VOC	✓	
CAM-Bauprodukte	VOC, Formaldehyd, Schadstoffe	✓	

Verarbeitung und Nutzung

Sicherheit, Verarbeitung und Pflegeanweisungen

Dieses Produkt ist in der Form, in der es vom Hersteller ausgeliefert wird, nicht gefährlich.

Bei nachfolgenden Bearbeitungsschritten (z. B. Schleifen, Schneiden oder Zerkleinern) kann jedoch Holzstaub entstehen, der gesundheitsschädlich ist.

Schutzmaßnahmen: Tragen Sie einen Atemschutz, wenn Sie Handwerkzeuge ohne Absaugvorrichtung verwenden.

Beachten Sie alle Vorschriften Ihrer Berufsgenossenschaft bei gewerblicher Verarbeitung (z. B. Schutzbrille).

Alle relevanten Informationen zur Produktleistung finden Sie in der [Leistungserklärung](#) (DoP:FL004)

Weitere Hinweise zu Sicherheits-, Verarbeitungs- oder Pflegeanweisungen finden Sie unter Relevante Dokumente:

- [Technisches Datenblatt EGGER Fußboden NatureSense](#)
- [Technisches Datenblatt EGGER Fußboden NatureSense Aqua](#)
- [Verlegeanleitung Flooring Collection 25+](#)
- [Reinigungs- und Pflegeanleitung Flooring Collection 25+](#)
- [Garantieerklärung Flooring Collection 25+ - gültig ab 01.10.2024](#)

Lebensende – Wiederverwendung, Recycling, Verbrennung

Beachten Sie den Abfallschlüssel gemäß Europäischem Abfallverzeichnis (EAV), abhängig von der Herkunft sowie der Material- bzw. Art des Abfalls:

- 17 02 01 Bau- und Abbruchabfälle Holz, wenn der Boden beim Ausbau eines Gebäudes anfällt (typischer Fall).
- 03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere ohne gefährliche Stoffe, wenn der Abfall in einem verarbeitenden Betrieb entsteht.

Das Produkt wird als nicht gefährlicher Abfall eingestuft. Gebrauchte EGGER NatureSense Fußböden können als verleimtes, beschichtetes Altholz ohne halogenierte Verbindungen in der Schichtverleimung und ohne Holzschutzmittel klassifiziert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich unter [Nachhaltigkeit im Kern](#).

- [Herstellereklärung zu Holzschutzmitteln in EGGER Produkten](#)
- [Herstellereklärung halogene Stoffe](#)

Wiederverwendung	Bei sachgerechtem Ausbau – etwa im Rahmen von Umbauarbeiten oder am Ende der Nutzungsphase – kann das Produkt leicht demontiert und erneut verwendet werden, sofern es nicht vollflächig verklebt wurde.
Recycling	Abfälle, die auf der Baustelle oder bei Abbruchmaßnahmen anfallen, sollten bevorzugt einem Materialverwertungsstrom zugeführt werden (Post-Consumer-Recyclingmaterial). Das Produkt kann recycelt und für denselben Zweck wiederverwendet werden, da Abfallholz aus Möbeln ein Sekundärmaterial ist, das bereits in der Produktion neuer Spanplatten eingesetzt wird.
Energetische Verwertung (Verbrennung)	Nach der Nutzungsphase sollte das Produkt aufgrund seines hohen Heizwerts getrennt gesammelt und einer energetischen Verwertung zugeführt werden. Bei der Verbrennung sind alle örtlich geltenden gesetzlichen Anforderungen zu beachten – insbesondere hinsichtlich Abmessungen, erforderlicher Filtertechnologien, Betriebsbedingungen und Genehmigungen für das Verbrennen von Holzwerkstoffen/Spanplatten.

Konformitäten und Zertifizierungen

Produktionsstätten und deren Zertifizierungen

Das Produkt wird am Standort Wismar hergestellt. Die verfügbaren Zertifizierungen können Sie unter den Spaltenüberschriften der folgenden Tabelle herunterladen. Die Werksadresse finden Sie im [Anhang](#).

Werk	Zertifizierung, die von dieser Anlage oder diesem Produkt erworben wurde				
	<u>Qualität</u> (ISO 9001)	<u>Umwelt</u> (ISO 14001)	<u>Energie</u> (ISO 50001)	<u>Holzursprung</u> (ISO 38200)	<u>TÜV PROFICERT</u> <u>product</u> <u>Interior</u>
Wismar, DE	✓	✓	✓	✓	✓

Einhaltung der Anforderungen von Gebäudezertifikaten

Die Anforderungen relevanter Gebäudezertifikate wurden geprüft. Die EGGER NatureSense Fußböden sind, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, konform.

Da einige Zertifizierungssysteme die Analyse aller im Projekt verwendeten Produkte verlangen, können wir keine Gewähr für das Erreichen einzelner Punkte übernehmen. Eine projektspezifische Bewertung ist daher stets erforderlich.

Das Produkt kann ggf. weitere Anforderungen erfüllen. Alle nötigen Unterlagen stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

Allgemeiner Hinweis:

Einige Gebäudezertifizierungssysteme, wie beispielsweise LEED v4.1 oder WELL v2™, verlangen zusätzliche Drittzertifizierung, um in bestimmten Optimierungskriterien Zusatzpunkte zu erzielen. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass das Produkt **nicht** mit den folgenden Zertifizierungen ausgestattet ist:

- Cradle to Cradle, Declare, Global Green TAG, Health Product Challenge, Living Product Challenge

Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Zertifizierungsprogrammträger. Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte nicht vom Träger des Gebäudezertifizierungsprogramms zertifiziert oder validiert werden, da sich solche Programme grundsätzlich auf die Bewertung gesamter Gebäude und nicht einzelner Produkte beziehen.

Bitte beachten Sie, dass das Nachbearbeiten oder Bearbeiten des Produkts (z. B. Fräsen, Schleifen, Bohren, Beschichtung oder Lackieren) die Anwendbarkeit der folgenden Tabelle ungültig machen kann. Verarbeiter müssen ihr überarbeitetes oder manipuliertes Produkt selbst testen und zertifizieren.

Klicken Sie auf das gewünschte Zertifikat, um direkt zu den detaillierten Informationen in diesem Dokument zu gelangen:

[LEED v4.1](#) ✓

[QNG](#) ✓

[BREEAM International v6](#) ✓

[WELL v2™](#) ✓

[DGNB](#) ✓

[Nordic Swan](#) ✓

[CAM Italien](#) ✓

Relevante Dokumente für Gebäudezertifikate und Umweltzeichen

Bitte klicken Sie auf das gewünschte Dokument, um direkt zum Download weitergeleitet zu werden.

Relevante Dokumente	LEED	BREEAM	WELL	DGNB	QNG	CAM Italien
Umweltproduktdeklaration (EPD)	✓	✓		✓	✓	
TÜV PROFiCERT product Interieur PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FloorScore-Zertifikat	✓		✓			
Finnische M1-Klassifikation						
Prüfprotokolle**				✓	✓	
3rd Party Wood Certificate*	(✓)	(✓)		(✓)	(✓)	(✓)
Leistungserklärung - DOP-FL004						
Technisches Datenblatt EGGER Fußboden NatureSense					✓	
Technisches Datenblatt EGGER Fußboden NatureSense Aqua					✓	
Technisches Datenblatt NatureSense Aqua+						
Reinigungs- und Pflegeanleitung Flooring Collection 25+						
Verlegeanleitung Flooring Collection 25+						
Garantieerklärung Flooring Collection 25+ - gültig ab 01.10.2024						
Zertifikat ISO 38200:2018	✓	✓			✓	✓
Herstellererklärung zur Holzherkunft (VRG270)	✓			✓	✓	✓
Herstellererklärung zur nachhaltigen Waldwirtschaft und Holzeinkauf (VRG229)						
Herstellererklärung Asbest			✓			
Herstellererklärung HFR*			✓			
Herstellererklärung PFAS*			✓			
Herstellererklärung REACH-Verordnung	✓			✓	✓	
Herstellererklärung zu Holzschutzmitteln in EGGER Produkten				✓		
Herstellererklärung zu Bioziden*				✓	✓	
Herstellererklärung RoHS	✓					

✓ : relevant

* Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkäufer für die Dokumentenbeschaffung oder per E-Mail: umwelt@egger.com

Konformität mit LEED v4.1

Die folgende Tabelle zeigt alle LEED-Credits, die durch die Verwendung unseres Produkts unterstützt werden können. Die tatsächlich erreichbare Punktzahl eines LEED-Bauprojekts hängt jedoch von der Gesamtheit aller eingesetzten Materialien sowie von weiteren projektbezogenen Maßnahmen ab und ist daher nicht allein durch unser Produkt bestimmbar.

Die vollständigen Anforderungen finden Sie in der LEED-Credit-Bibliothek unter: [USGBC | U.S. Green Building Council](https://www.usgbc.org/).

LEED-Projekte außerhalb der USA

Bitte beachten Sie, dass die Anforderungen an Formaldehydemissionen in LEED v4.1 für Projekte in den USA abweichen.

LEED v4.1 Anforderungen für die Gebäudeplanung + Konstruktion (BD + C)

Neu- und Rohbau, Schulen, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Rechenzentren, Gastgewerbe, Fertigwarenlager und Vertriebszentren

LEED v4.1 Anforderungen für Innenausbau und Konstruktion (ID + C)

Gewerbliche Innenausstattung, Einzelhandel, Gastgewerbe / Hotellerie

Bitte beachten Sie, dass eine Nachbearbeitung oder Veränderung des Produkts (z. B. Fräsen, Schleifen, Bohren, Beschichten oder Lackieren) die Gültigkeit der nachfolgenden Tabelle beeinträchtigen oder aufheben kann.

Credit-Kategorie	Credit-Name und Beschreibung	Produktbeitrag	Maximale Punkte
Materialien und Ressourcen	Umweltproduktdeklaration Option 1: Umweltproduktdeklaration	Dieses Produkt verfügt über eine geprüfte <u>Umweltproduktdeklaration (EPD)</u> gemäß ISO 14025 und EN 15804 + A2.	1 Punkt
	Beschaffung von Rohstoffen Holzprodukte Holzprodukte müssen vom Forest Stewardship Council® oder einer vom USGBC anerkannten gleichwertigen Stelle zertifiziert sein.	Das Produkt kann auf Anfrage in von Dritten zertifizierter Qualität, z. B. PEFC, erworben werden. Bitte verwenden Sie den Lieferschein als Nachweisdokument. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Holzherkunft“.	2 Punkte
	Recycelter Anteil Der Recyclinganteil ist die Summe aus dem Anteil an recyceltem Post- und Pre-Consumer-Material.	Der Recyclinganteil des Produkts ist abhängig vom Produktionswerk. Bitte überprüfen Sie den Recyclinganteil gemäß unserer <u>Herstellererklärung zur Herkunft von Schnittholz</u> oder wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.	1 Punkt
	Materialbestandteil Materialbestand Der Hersteller hat eine vollständige Inhaltsstoffliste des Produkts mit einem Mindestanteil von 0,1 % (1000 ppm) veröffentlicht.	Die Inhaltsstoffe finden Sie im Kapitel <u>Produktzusammensetzung</u> .	1 Punkt
	Möbel und medizinische Einrichtungen Gesundheitswesen Option 1: Minimaler Chemikaliengehalt	Das Produkt entspricht dieser Anforderung. Bitte kontaktieren Sie uns für die Beschaffung von Dokumenten unter: environment@egger.com .	1 Punkt
Innenraumklima	Emissionsarme Materialien Bewertung der VOC-Emissionen Alternativer Konformitätsweg: Einhaltung des deutschen AgBB-Test- und Bewertungssystems	Das Produkt entspricht den LCI-Werten des deutschen AgBB-Prüf- und Bewertungssystems. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „ <u>Produktemissionen und Gesundheitsaspekte</u> “ oben. Verwenden Sie das <u>TÜV PROFICERT-product Interior</u> Zertifikat als Nachweisdokument.	Bis zu 3 Punkte

LEED-Projekte innerhalb U.S.

LEED v4.1 Anforderungen für die Gebäudeplanung + Konstruktion (BD + C)

Neu- und Rohbau, Schulen, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Rechenzentren, Gastgewerbe, Lagerhäuser und Verteilungszentren

LEED v4.1 Anforderungen für Innenausbau und Konstruktion (ID + C)

Gewerbliche Innenräume, Einzelhandel, Gastgewerbe / Hotellerie

Bitte beachten Sie, dass eine Nachbearbeitung oder Veränderung des Produkts (z. B. Fräsen, Schleifen, Bohren, Beschichten oder Lackieren) die Gültigkeit der nachfolgenden Tabelle beeinträchtigen oder aufheben kann.

Credit-Kategorie	Credit-Name und Beschreibung	Produktbeitrag	Maximale Punkte
Material und Ressourcen	Da die Anforderungen für Projekte außerhalb der USA identisch sind, verweisen Sie bitte auf die Tabelle für LEED-Projekte außerhalb der USA.		
Innenraumklima	Emissionsarme Materialien Bewertung der VOC-Emissionen Das Produkt wurde gemäß der CDPH-Standardmethode v1.2-2017 getestet.	Das Produkt entspricht dieser Anforderung. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „ <u>Produktemissionen und Gesundheitsaspekte</u> “. Verwenden Sie das <u>FloorScore-Zertifikat</u> als Nachweisdokument.	-

Konformität mit dem WELL Building Standard v2™

NatureSense-Fußbodenprodukte erfüllen die Voraussetzungen für den Einsatz in WELL v2-zertifizierten Gebäuden. Darüber hinaus kann die Verwendung dieser Produkte zur Erlangung zusätzlicher Punkte innerhalb des WELL-Bewertungssystems beitragen. Da die tatsächlich erreichbare Punktzahl von den eingesetzten Materialien und weiteren Maßnahmen im Bauprojekt abhängt, kann NatureSense einen Beitrag zur BREEAM-Bewertung leisten; die finale Punktevergabe erfolgt projektspezifisch. Die vollständigen Anforderungen finden Sie unter: [Standard | WELL V2](#).

Die folgende Tabelle zeigt alle WELL-Funktionen, die für die Nutzung unseres Produkts relevant sind.

Bitte beachten Sie, dass eine Nachbearbeitung oder Veränderung des Produkts (z. B. Fräsen, Schleifen, Bohren, Beschichten oder Lackieren) die Gültigkeit der nachfolgenden Tabelle beeinträchtigen oder aufheben kann.

Konzept	Merkmal und Beschreibung	Produktbeitrag	Maximale Punkte
X01 Material-Beschränkungen	Teil 1: Asbest beschränken	Das Produkt erfüllt diese Voraussetzung. Verwenden Sie die <u>Herstellererklärung - Asbest</u> als Nachweis.	Voraussetzung
X05 Erweiterte Material-Beschränkungen	Teil 2: Auswahl konformer Innenausstattungen und Innenraumprodukte Decken- und Wandverkleidungen sowie abnehmbare Trennwände enthalten mindestens 100 ppm (Gewichtsanteil) - Halogenierte Flammschutzmittel (HFR) - Orthophtalate	Das Produkt erfüllt diese Anforderung. In diesem Produkt werden keine halogenierten Flammschutzmittel (HFR) verwendet. Im Allgemeinen werden keine Weichmacher bei der Herstellung von Spanplatten verwendet, insbesondere keine Phthalate. Siehe Kapitel „ <u>Produktbestandteile</u> “ für Ihre Dokumentation. Siehe <u>Herstellererklärung über die Verwendung halogener Verbindungen</u> als Nachweis.	1 Punkt
X06 Flüchtige Verbindungen	Teil 2: Begrenzung der VOC-Emissionen von Möbeln,	Das Produkt entspricht den LCI-Werten des deutschen AgBB-	Bis zu 4 Punkte

Konzept	Merkmal und Beschreibung	Produktbeitrag	Maximale Punkte
	Bauprodukten und Innenausstattungsprodukten 1. Das Produkt wurde nach Methoden und VOC-Emissionsgrenzen getestet, die in einem der folgenden Standards festgelegt sind: - CDPH - AgBB-Schema 2. Alle Holzwerkstoffplatten erfüllen eine der folgenden Vorgaben: - Europäisches E1, TSCA, F**** oder LEED v4.1	Schemas. Es wurde gemäß EN 717-1:2014 auf Formaldehydemissionen geprüft und entspricht der Emissionsklasse E1E05 . Weitere Informationen finden Sie im Kapitel " <u>Produktemissionen & Gesundheitsaspekte</u> ". Als Nachweisdokument ist das <u>TÜV PROFiCERT-product Interior</u> zu verwenden.	
X07 Material-transparenz	Teil 1: Auswahl von Produkten mit offengelegten Inhaltsstoffen h) Ein Herstellerinventar bis zu 1000 ppm	Das Produkt wurde auf mindestens 1000 ppm geprüft. Der Hersteller hat in diesem Dokument ein öffentlich zugängliches Stoffverzeichnis bereitgestellt. Siehe Kapitel " <u>Produktbestandteile</u> " für die Dokumentation.	1 Punkt
X08 Material-optimierung	Unser Produkt nimmt an keinem der aufgeführten Programme für diese Anforderung teil. Es trägt nicht zur Erlangung von Punkten bei.		0 Punkte

BREEAM International Neubau Version 6.0

EGGER NatureSense-Fußbodenprodukte erfüllen die Voraussetzungen für die Verwendung in BREEAM v6.0-zertifizierten Gebäuden und erfüllen die Emissionsanforderungen auf vorbildlichem Niveau. Darüber hinaus kann die Verwendung dieses Produkts dazu beitragen, zusätzliche Punkte im BREEAM-Bewertungssystem zu erreichen. Da die tatsächlich erreichbaren Punktwerte vom Gesamtentwurf des Gebäudes und allen eingesetzten Materialien abhängen, kann NatureSense einen Beitrag zur Punkterreichung im BREEAM-System leisten; die finale Bewertung erfolgt projektspezifisch. Die vollständigen Anforderungen finden Sie unter: [BREEAM | Zertifizierung nachhaltiger Gebäude](#)

Die folgende Tabelle zeigt alle BREEAM-Anforderungen, die für die Verwendung unserer Produkte relevant sind.

Konzept	Funktion und Beschreibung	Produktbeitrag	Maximale Credits
Hea 02 Innenraumluft-qualität	Vermeidung von Asbest	Das Produkt erfüllt diese Voraussetzung. Siehe <u>Herstellererklärung - Asbest</u> als Nachweis.	Voraussetzung
	Minimierung von Quellen der Luftverschmutzung – Emissionen von Bauprodukten Exemplarische Emissionskriterien ≤ Formaldehyd 0,01 mg/m³ ≤ TVOC 0,3 mg/m³ ≤ TSVOC 0,1 mg/m³ - Kategorie 1A und 1B krebserregende Stoffe 0.001 mg/m³	Das Produkt erfüllt die beispielhaften Emissionskriterien. Verwenden Sie das <u>TÜV PROFiCERT-product Interior</u> als Nachweisdokument.	2 Credits
Mat 01 Lebenszyklusauswirkungen	Umweltproduktdeklarationen Produkte, die in der Phase nach dem Bau installiert wurden, sind von einer geprüften EPD abgedeckt	Das Produkt verfügt über eine geprüfte <u>Umweltproduktdeklaration (EPD)</u> , ISO 14025 nach EN 15804 + A2	1 Credit
Mat 03	Alle holzbasierten Produkte, die in den Projekten verwendet werden, sind	Das Produkt kann auf Anfrage in Drittanbieter-zertifizierten Qualitäten,	Voraussetzung

Konzept	Funktion und Beschreibung	Produktbeitrag	Maximale Credits
Verantwortungsvolle Beschaffung von Bauprodukten	rechtmäßig eingeschlagenes und gehandeltes Holz.	z. B. PEFC, erworben werden. Verwenden Sie den Lieferschein als Nachweisdokument. Siehe Kapitel „ <u>Holzherkunft</u> “ für weitere Informationen.	

Einhaltung DGNB System Neubau Version 2023 International

Die **DGNB-Ratings Silber, Gold und Platin** resultieren aus dem **Gesamterfüllungsgrad** des Bauprojekts. Welche **Qualitätsstufen** EGGER NatureSense **Fußbodenprodukte** gemäß dem DGNB-System erfüllen und wo die **erforderlichen Verifikationen** zu finden sind, zeigt die folgende Tabelle. Die **Beitragswerte** zum Gesamterfüllungsgrad im DGNB-Punktesystem hängen u. a. von der **Relevanz der Produktgruppe** für das **Gesamtgebäude** ab.

Die finale Punktevergabe erfolgt projektspezifisch durch die DGNB-Auditoren.

Bitte beachten Sie, dass **weitere Kriterien** für die **Gesamtbewertung** des Gebäudes relevant sind.

Für die vollständigen Anforderungen siehe Deutscher Rat für Nachhaltiges Bauen | DGNB

Bitte beachten Sie, dass eine Nachbearbeitung oder Veränderung des Produkts (z. B. Fräsen, Schleifen, Bohren, Beschichten oder Lackieren) die Gültigkeit der nachfolgenden Tabelle beeinträchtigen oder aufheben kann.

Kategorie	Credit-Name und Beschreibung	Produktbeitrag	Qualitätsstufe
ENV 1.1 Klimaschutz und Energie	Die Lebenszyklusanalyse eines Gebäudes erfordert Daten zu den verwendeten Baustoffen.	Das Produkt verfügt über eine verifizierte <u>Umweltproduktdeklaration</u> gemäß ISO 14025 und EN 15804 + A2	Allgemeine Anforderung
ENV 1.2 Lokale Umweltauswirkungen	Im Innenraum werden keine chemischen Holzschutzmittel eingesetzt.	Das Produkt erfüllt diese Kriterien. Verwenden Sie die <u>Herstellereklärung zu Holzschutzmitteln</u> als Nachweis.	Allgemeine Anforderung
	Nur Produkte mit SVHC ≤ 0,1 % werden verwendet	Das Produkt erfüllt diese Kriterien. Siehe Kapitel „ <u>Produktbestandteile</u> “ für weitere Informationen Verwenden Sie: <u>Herstellereklärung REACH-Nachweis</u> .	Allgemeine Anforderung
	Kriterienmatrix Nr. 47c – Holzwerkstoffe für Bodenbeläge: MMFs mit Holzmaterialien QS4: - DE-UZ 176 oder - Formaldehyd ≤ 0,05 ppm	Das Produkt erfüllt diese Kriterien. Verwenden Sie das <u>TÜV PROFICERT-product Interior Zertifikat</u> als Nachweisdokument.	4
ENV 1.3 Nachhaltige Rohstoffgewinnung	Es muss nachgewiesen werden, dass mindestens 50 % (nach Masse) der dauerhaft eingebauten Holz- oder Holzwerkstoffe aus zertifiziert nachhaltig bewirtschafteten Quellen stammen.	Das Produkt kann auf Anfrage in von Dritten zertifizierten Qualitäten erworben werden, z.B. PEFC. Verwenden Sie den Lieferschein als Nachweis. Siehe Kapitel „ <u>Holzherkunft</u> “ für weitere Informationen.	Allgemeine Anforderung
TEC 1.6 Kreislaufgerechtes Bauen	ZE01: Enthaltene gefährliche Stoffe Das Produkt enthält SVHC-Stoffe in einem Anteil von > 0,1 Masse-% .	Siehe Kapitel „ <u>Produktbestandteile</u> “ für weitere Informationen. Verwenden Sie: <u>Herstellereklärung REACH</u> als Nachweis.	
	ZE02: Post-Consumer-Rezyklatanteil	Siehe Kapitel „ <u>Holzherkunft</u> “ für weitere Informationen. Verwenden Sie die <u>Herstellereklärung zur Holzherkunft</u> als Nachweis.	

Kategorie	Credit-Name und Beschreibung	Produktbeitrag	Qualitätsstufe
	ZE04: Anteil an erneuerbaren Rohstoffen	Siehe Kapitel „ <u>Produktbestandteile</u> “ für weitere Informationen. Verwenden Sie die <u>Herstellereklärung zur Holzherkunft</u> als Nachweis.	0 Punkte
	ZE05: Biologische Abbaubarkeit	Das Produkt ist nicht biologisch abbaubar.	
	ZE03: ZE06-ZE09	Die Anwendung dieser Credits ist stark von der Verwendung des Produkts abhängig. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsmitarbeiter für zusätzliche Dokumente.	

Einhaltung der Nachhaltigkeitszertifizierung für Gebäude – QNG (Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude)

Die NatureSense Fußbodenprodukte erfüllen die Anforderungen an Bauprodukte gemäß den QNG-Richtlinien (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) zur Nachhaltigkeitszertifizierung.

Da die tatsächlich erreichbare Punktzahl von den Eigenschaften aller verwendeten Materialien im Bauprojekt sowie weiteren Maßnahmen des Bauunternehmers abhängt, können wir nicht garantieren, dass die maximale Punktzahl erreicht wird.

Bitte beachten Sie, dass auch andere Kriterien für die Gesamtbewertung des Gebäudes relevant sind.

Die QNG-Richtlinien sind derzeit nur in deutscher Sprache verfügbar.

Bitte beachten Sie, dass die Nachbearbeitung oder Veränderung des Produkts (z.B. Fräsen, Schleifen, Bohren, Beschichten oder Lackieren) die Anwendbarkeit der folgenden Tabelle ungültig machen kann.

Kategorie	Credit-Name und Beschreibung	Produktbeitrag
Anhang 3: Gebäudeanforderungen< >	ANF1: Treibhausgas und Primärenergie Berechnung der Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus des Gebäudes maximal 24 kg CO₂-Äqu/m²a	Das Produkt verfügt über eine verifizierte <u>Umweltproduktdeklaration</u> (EPD) gemäß ISO 14025 und EN 15804 + A2.
	ANF2: Nachhaltige Materialgewinnung Mindestens 50 % der neu eingebauten Hölzer/Holzprodukte und/oder Holzwerkstoffe stammen nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft	Das Produkt kann auf Anfrage in von Dritten zertifizierten Qualitäten erworben werden, z.B. PEFC. Verwenden Sie den Lieferschein als Nachweis. Siehe Kapitel „ <u>Holzherkunft</u> “ für weitere Informationen.
Anhang 3.1.3: Schadstoffvermeidung in Bauprodukten	1.1 Übergreifende Anforderungen für die Qualität des Gebäudes Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC >0,10 %	Das Produkt erfüllt diese Kriterien. Siehe Kapitel „ <u>Produktbestandteile</u> “ für weitere Informationen. Verwenden Sie: <u>Herstellereklärung REACH</u> als Nachweis.
	8. Imprägnierungen zum Zweck des chemischen Holzschutzes In Innenräumen sind keine Biozide zugelassen	Das Produkt erfüllt diese Kriterien. Verwenden Sie die <u>Herstellereklärung über Biozide</u> als Nachweis.
	2.3 Bodenbeläge auf Holzwerkstoff-Trägerplatten Einhaltung des AgBB-Schemas	Das Produkt erfüllt diese Kriterien. Siehe Kapitel „ <u>Produktbestandteile</u> “ für weitere Informationen. Verwenden Sie das <u>TÜV PROFiCERT-product Interior</u> und <u>Herstellereklärung REACH</u> als Nachweis.

Einhaltung von CAM Italien – Mindestumweltkriterien für Gebäude und Innenausstattung (Mindestumweltkriterien für Gebäude und Inneneinrichtungen)

Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Bauprodukte gemäß den *Mindestumweltkriterien für Gebäude*.

Die *Mindestumweltkriterien für Gebäude* sind derzeit nur in deutscher und italienischer Sprache verfügbar. Die Analyse basiert auf dem *Ministerialdekret vom 23. Juni 2022*.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [Autonome Provinz Bozen - Website und Hinweise - Rechtsvorschriften](#)

Bitte beachten Sie, dass eine Nachbearbeitung oder Veränderung des Produkts (z. B. Fräsen, Schleifen, Bohren, Beschichten oder Lackieren) die Gültigkeit der nachfolgenden Tabelle beeinträchtigen oder aufheben kann.

Nummer	Credit-Name und Beschreibung	Produktbeitrag
2.5.1 & 3.2.8	Emissionen in geschlossenen Räumen (Luftverschmutzung in Innenräumen) Platten für die Innenausstattung Anforderung (Werte gemäß EN 16516): - VOC gesamt (28d) <1500 µg/m³ - Formaldehyd (28d) <60 µg/m³ Belohnende Punktezahl: - VOC gesamt (28d) <1000 µg/m³ - Formaldehyd (28d) <10 µg/m³ Nachweis: AgBB (Deutschland)	Das Produkt erfüllt die Emissionskriterien. Verwenden Sie das TÜV PROFICERT-product Interior als Nachweisdokument.
2.5.6	Holzprodukte Alle im Rahmen des Projekts verwendeten Holzprodukte müssen gemäß den Angaben unter Punkt „a“ des Nachweises aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen.	Das Produkt kann auf Anfrage in von Dritten zertifizierten Qualitäten erworben werden, z.B. PEFC. Verwenden Sie den Lieferschein als Nachweis. Siehe Kapitel „ Holzherkunft “ für weitere Informationen.
4.3.4	Nachwachsende Rohstoffe	Das Produkt kann über dieses Dokument zu diesem Kriterium beitragen.

Einhaltung des Nordic Swan Ecolabel

Das Nordic Swan Ecolabel ist ein Instrument zur Bewertung von Umweltaspekten beim Bau von Gebäuden. Die Anforderungen fördern Ressourcenschonung, eine verringerte Klimawirkung, eine ungiftige Kreislaufwirtschaft sowie den Erhalt der biologischen Vielfalt. Diese Anforderungen unterstützen außerdem Gebäude mit gutem Raumklima und hoher Qualität.

Die Deklaration des Produkts im Supply Chain Declaration Portal (SCDP) bedeutet, dass spezifische Informationen über das Fußbodenprodukt hinterlegt wurden. Ein Produkt darf in einem nach Nordic Swan Ecolabel zertifizierten Gebäude erst verwendet werden, nachdem es von einem Prüfer bewertet wurde und im Menü „Deklarierte Artikel“ in der Deklarantenansicht des SCDP-Portals erscheint.

Die Produktgruppe 089 Neubauten (Generation 4) umfasst Büros, Bildungsstätten (Schulen, Kindergärten und Tagesstätten) sowie Wohngebäude wie kleine Häuser, Wohnungen, Reihenhäuser, Studentenwohnungen und Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen oder Personen mit Beeinträchtigungen. Sie schließt außerdem Alten- und Pflegeheime, Gesundheitszentren und Kliniken, Hotels oder andere Unterkünfte sowie Gebäude mit Konferenzzentren ein. Kleine Häuser, Wohnungsbau und Einrichtungen für Vorschulkinder gehören zur Produktgruppe der Generation 3. Renovierungen fallen unter die Produktgruppe der Generation 1.

Bitte beachten Sie, dass eine Nachbearbeitung oder Veränderung des Produkts (z. B. Fräsen, Schleifen, Bohren, Beschichten oder Lackieren) die Gültigkeit der nachfolgenden Tabelle beeinträchtigen oder aufheben kann. Das Produkt ist ein deklariertes Element im Supply Chain Declaration Portal für Möbel und Einrichtungsgegenstände der Generation 5.

Die Nordic Swan-ID für EGGER NatureSense lautet 82030.

Anhang

Werksanschriften

Produktionswerk	Adresse
Wismar, DE	EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG, Am Haffeld 1, 23970 Wismar (DE)

Liste der Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
SVHC	Stoffe von sehr großer Besorgnis
TSCA	Giftstoffe-Gesetz
HDF	Hochdichte Faserplatte
HFR	Halogenierte Flammschutzmittel
PFAS	Per- und Polyfluoralkylsubstanzen
EPD	Umweltproduktdeklaration
GWP	Globaler Erwärmungspotential
GWP-Luluc	Globaler Erwärmungspotential - Landnutzung und Landnutzungsänderung
REACH	Verordnung über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien
VOC	Flüchtige Organische Verbindungen