

Steinimprägnierung

0,75 Liter und 2,5 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Einfache Anwendung
- Farblose Universalimprägnierung zum Schutz von saugfähigen, mineralischen Untergründen wie Waschbeton, Terrakotta, Natur- und Kunststein, Granit, Ziegelmauer, Hartgestein, Treppensteinen und zur Hydrophobierung.

Verarbeitungsvorteile:

- schützt vor Neuverschmutzung
- imprägniert
- lösemittelfrei

Anwendung:

- An unauffälliger Stelle auftragen und auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
- Verarbeitung nicht unter + 8 °C.
- Die zu behandelnden Flächen vorab mit einem geeigneten Reiniger säubern.
- Die Oberfläche muss sauber, fett-, öl- und moosfrei, sowie trocken sein.

Hinweise:

- Die Steinimprägnierung im Streich oder Rollverfahren 1 – 2-mal satt nass in nass auftragen. Die Trockenzeit richtet sich nach der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten:

Verbrauch:

Je nach Untergrund: 0,3–1 l/m². Abhängig je nach Untergrund. Poliert: Ca. 20 m² je Liter und mehr. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

Wichtige Hinweise:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen.

Reinigung:
Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung:
Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:
Wasser, Siloxane, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonallergiker +49(0)8465-173825)

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112

Hersteller:
PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:
BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>