

Bio Holzseife

1 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Für Weich- und Hartholzflächen
- Die Reinigung gelaugter, gewachster und geölter Flächen, wie anspruchsvoller Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Möbel, Arbeitsplatten und Laminat, aber auch für lackierte Parkett- und Korkoberflächen. Bio Holzseife reinigt und pflegt empfindliche Weich- und Hartholzflächen im Innenbereich. Das Produkt kann auch gut für die Erstbehandlung benutzt werden.

Verarbeitungsvorteile:

- mit Schmutzentferner
- rückfettende Reinigung
- aus natürlichen Pflanzenfetten

Anwendung:

- Vor der Reinigung den Boden trocken reinigen (Besen oder Staubsauger).
- Reinigung und Pflege des Bodens soll nach Bedarf erfolgen.

Hinweise:

- Pflege geölter Böden: Ca. 80 – 100 ml Bio Holzseife in einem 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.
- Lackierte und versiegelte Böden: Ca. 25 – 30 ml Bio Holzseife in einen 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

Technische Daten:

Verbrauch:

Je nach Verschmutzung und Verdünnung.

Lagerung:

Wichtige Hinweise:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen.

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nicht ionische Tenside, Tenside aus Kokosfetten, < 5% Seife, Pottasche, Titandioxid, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465 173825).

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

Hersteller:
PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:
BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>