

Technisches Datenblatt



Erstellt im August 2012

Produktbezeichnung Onduline KSK-M

Produktbild



Produktbeschreibung Onduline KSK-M ist eine kaltselbstklebende Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht.

Länge/Rolle 5 m

Breite 1 m

Gesamtstärke Ca. 1,5 mm

Material Elastomerbitumen, Klebearze, beschichtete Aluminiumfolie, PE, Silikonbeschichtete Abziehfolie

Masse Ca. 1,5 kg/m²

Erweichungspunkt ¹ 85° C nach DIN 52011

Kaltbiegeverhalten ¹#20°C nach DIN EN 1109

Höchstzugkraft > 200 N/50 m nach DIN EN 12311-1

Wasserundurchlässigkeit > 200 kPa nach DIN EN 1928

Wasserdampfdurchlässigkeit
sd > 1500 m nach DIN EN 1931

Reißfestigkeit > 30 N nach DIN EN 12310

Baustoffklasse B2, normalentflammbar nach DIN 4102-1

Verarbeitungstemperatur 5° - 45° C

Lagerung Bei 10° C bis 30° C.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Empfohlener
Verarbeitungszeitraum 12 Monate

Farben & Artikelnummer Terracotta EAN 4003451007303
Bleifarben EAN 4003451007310

Verpackung 1 Rolle pro Karton

Palette 24 Kartons pro Palette

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
August 2012