

# Nennmaß 100 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006688

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	100

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 100 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006687

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	100

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 100 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006690

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	100

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 100 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006689

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	100

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 100 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006692

### Abmessungen

Länge	Breite
[mm]	[mm]
500	100

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 100 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006691

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	100

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 130 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006679

### Abmessungen

Länge	Breite
[mm]	[mm]
500	129

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 130 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006680

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	129

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm



# Nennmaß 130 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006670

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	129

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 130 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006669

### Abmessungen

Länge	Breite
[mm]	[mm]
1000	129

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 130 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006674

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	129

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 130 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006673

### Abmessungen

Länge	Breite
[mm]	[mm]
1000	129

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 155 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006652

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	156

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 155 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006651

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	156

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 155 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006654

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	156

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 155 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006653

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	156

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm



# Nennmaß 155 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006656

### Abmessungen

Länge	Breite
[mm]	[mm]
500	156

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 155 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006655

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	156

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 200 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006700

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	200

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 200 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006699

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	200

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 200 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006702

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	200

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 200 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006701

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	200

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 200 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006704

### Abmessungen

Länge	Breite
[mm]	[mm]
500	200

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 200 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006703

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	200

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm



# Nennmaß 250 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006668

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	250

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 250 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006667

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	250

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 250 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006672

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	250

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 250 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006671

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	250

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 250 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006676

### Abmessungen

Länge	Breite
[mm]	[mm]
500	250

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 250 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006675

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	250

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 130 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006677

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	129

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 130 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006678

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	129

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm



# Nennmaß 130 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006660

### Abmessungen

Länge	Breite
[mm]	[mm]
500	129

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 130 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006659

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	129

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 130 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006664

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	129

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 130 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006663

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	129

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 155 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006646

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	156

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 155 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006645

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	156

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 155 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006648

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	156

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 155 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006647

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	156

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm



# Nennmaß 155 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006650

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	156

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 155 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006649

### Abmessungen

Länge	Breite
[mm]	[mm]
1000	156

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 200 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006694

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	200

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 200 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006693

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	200

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 200 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006696

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	200

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 200 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006695

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	200

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 200 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006698

### Abmessungen

Länge	Breite
[mm]	[mm]
500	200

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 200 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006697

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	200

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm



# Nennmaß 250 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006658

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	250

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 250 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006657

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	250

### Typ I – Höhenverstellbar 55 – 78 mm

# Nennmaß 250 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006662

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	250

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 250 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006661

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	250

### Typ II – Höhenverstellbar 78 – 108 mm

# Nennmaß 250 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 300666

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
500	250

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm

# Nennmaß 250 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Auch nach dem Einbau stufenlos höhenverstellbar
- Keine losen Bauteile
- Mit integrierter Kiesleiste
- Stufenlose Baulängen Anpassung
- Ohne Abdeckrost
- Einfache Klickverbindung



## Technische Daten zum Artikel 3006665

### Abmessungen

Länge [mm]	Breite [mm]
1000	250

### Typ III – Höhenverstellbar 108 – 168 mm