

Produktinformation Rauspund

Produktbeschreibung:

- Fichte/Tanne
- Fichte/Kiefer
- Douglasie
- fein gehobelt
- foliert, EAN-codiert, etikettiert

Produktvorteile:

- verbessert das Raumklima
- fördert die Behaglichkeit
- fußwarm
- hygienisch
- atmungsaktiv
- gesundheitsschonend
- pflegeleicht

Anwendungsbeispiele:

- Dachboden
- Nebengebäude
- Gartenhaus
- Blindboden u. a.

Qualitätsmerkblatt für Rauspund („Plano“)

Sortiermerkmale	Anforderungen an Rauspund	
	Sortierung II-III nachsortiert	Sortierung II-IV unsortiert
Äste	zulässig, auch große und an- und ausgeschlagene Kantenäste Ausfalläste nur bis max. 3 cm Ø und max. 2 St. pro Brett und max. bei durchschnittl. 1,5 Brettern pro Bund	zulässig, auch große und an- und ausgeschlagene Kantenäste Ausfalläste nur bis max. 4 cm Ø und max. 3 St. pro Brett und max. 2 Bretter pro Bund
Risse	zulässig bis max. 20 cm Länge	zulässig bis max. 30 cm Länge, sowie durchgängige Risse bis zur Brettbreite
Kernröhre	zulässig	zulässig
Druckholz (Buchs, Rothärte)	zulässig	zulässig
Drehwuchs	zulässig, soweit Verlegung möglich	zulässig, soweit Verlegung möglich
Harzgallen	zulässig	zulässig
verkiente Stellen bei Kiefer	zulässig	zulässig
Rindeneinschluß	zulässig	zulässig
Insektenfraßstellen	unzulässig	kleine Fraßlöcher zulässig
Fäule	unzulässig	vereinzelt zulässig, soweit nagelfest
Verfärbungen	Bläue nicht zulässig	zulässig
Baumkante	auf der Rückseite kleine Baumkante zulässig	auf der Rückseite zulässig
Holzfeuchte	18 ± 3 %	18 ± 3 %
Maßhaltigkeit	Toleranzen im Rahmen der DIN 4072 zulässig	Toleranzen im Rahmen der DIN 4072 zulässig
Oberflächenbeschaffenheit	einseitig gehobelt, Rückseite egalisiert	einseitig gehobelt, Rückseite egalisiert
Hobelfehler	vereinzelt zulässig, soweit Verlegung möglich	zulässig
Verzug	Beim Naturprodukt Holz kann es zu Verzug kommen. Durch bauseitigen Zuschnitt kann der Verzug vermindert werden. Nicht jedes Stück kann in der ganzen Länge verzugsfrei sein.	
Sortierklausel	Um unvermeidbare Sortierfehler zu erfassen, gelten die Anforderungen nur für 95 % einer Partie, d.h.: bei vereinbarter Sortierung II-III dürfen maximal 5 % der Stückzahl Sortierung II-IV sein; bei vereinbarter Sortierung II-IV dürfen 5 % geringfügig von den Anforderungen abweichen.	
Rücklagen C-Sortierung (Sortierung IV)	Rauspund, der die Anforderungen an Rauspund II/III und II/IV nicht erfüllt.	