

# Schnellputzprofil

## #IPSP6260

## TECHNISCHES DATENBLATT

### TECHNISCHE DATEN

Putzdicke: 6 mm

Breite: 23 mm

Kantenausführung: rund

### MATERIAL

sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10142 ) mit beidseitiger  
Zinkauflagedicke von 275 g/m<sup>2</sup>

### VERPACKUNGSEINHEIT

50 Stäbe/Bund  
88 Bund/Palette

### ANWENDUNGSBEREICH

Innenputz

### HERSTELLVERFAHREN

Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden

### VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen-  
und Innenbereich" der EUROPROFILES C/O Building Products

### GÜLTIGE NORMEN

EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1,  
EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550

### BESONDERE HINWEISE

Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige  
Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine  
zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten  
Profilen die Gefahr der Korrosionsbildung. Ausreichende Austrocknungszeit  
des Putzes vor Einbringen des Estrichs. Es besteht Lüftungszwang nach  
dem Verputzen, Lüftungsverbot nach dem Estricheinbau.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim  
Tel.: +49 7263 649-0, [www.benz-baustoffe.de](http://www.benz-baustoffe.de)

Hersteller: BAUKOM Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim  
Tel.: +49 7261 9738 0, [www.baukom-sinsheim.de](http://www.baukom-sinsheim.de)

Lieferform: Länge 2,60 m