

Kellerablauf Practicus DN 100, Rost schwarz, Auslauf senkrecht



Artikelinformationen

Artikelnummer: 34102
GTIN: 4026092047705
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück
- Geeignet zum Einbau in die Bodenplatte

Beschreibung

Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung:

Geruchsverschluss: nein

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110
Norm: EN 1253-2

Abmessungen:

Länge: 150 mm
Breite: 150 mm
Aussparungsmaß Länge: 180 mm
Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 221 - 277 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: Kunststoff

Stutzen Ausführung:	senkrecht
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	138 mm
Breite:	138 mm
Schlammeimer:	ja
Verriegelung:	ingelegt

Rost:

Rahmen Material:	Kunststoff
Aufsatzstück Material:	Kunststoff
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	1,1 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,8 l/s

Kellerablauf Practicus DN 100, senkr., Schlitzrost schwarz



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45210.40

GTIN: 4026092033005

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück
- Geeignet zum Einbau in die Bodenplatte

Beschreibung

Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung:

Geruchsverschluss: inklusive

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110
Norm: EN 1253-2

Abmessungen:

Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Aussparungsmaß Länge: 180 mm
Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 221 - 277 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: PP

Stutzen Ausführung:	senkrecht
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit:	20 - 76 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	138 mm
Breite:	138 mm
Höhe:	16 mm
Schlammeimer:	nein
Verriegelung:	verschraubt

Rost:

Rahmen Länge:	150 mm
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Material:	Kunststoff
Aufsatzstück Material:	Kunststoff
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	1,0 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	2 l/s