

Objektöl Evolution

0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter, 30 Liter und größere Menge

TECHNISCHES DATENBLATT

Merkmale:

- Für Fußböden und Möbel
- Für alle strapazierten unbehandelten Holzfußböden und Möbeloberflächen, für rohe oder gelaugte Nadelhölzer, sowie für alle Laubholzarten im Innenbereich. Kann auch für OSB-Platten und Exoten verwendet werden. Für Cobalt- und Oxim-Allergiker geeignet.

Verarbeitungsvorteile:

- natural feeling auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- stark wasserabweisend, sehr gute Beständigkeiten
- für Erstbehandlung und Pflege

Anwendung:

- Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 18 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- Vorbehandlung mit einem geeigneten Vergilbungsblocker verhindert das natürliche Nachdunkeln des Holzes.
- Renovierte Holzfußböden abgestuft mit 60/120er Gitterschleifscheiben, neues, rohes Holz nur mit 120er Gitterschliff feinschleifen.
- Trockenzeit beträgt mindestens 3 Tage. In dieser Zeit vor Wasser schützen.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Hinweise:

- Objektöl Evolution nass in nass auftragen und gegebenenfalls nachrollen, bis es ganzflächig nass stehen bleibt und das Holz kein Öl mehr aufsaugt (je nach Holzart bis zu 60 Min.). Anschließend das überschüssige Öl mit Spachtel oder Gummiwischer abziehen und sofort mit beigem Normal-Pad Ø 400 mm (Bedarf 1 Stück für 10 m²) unter der Poliermaschine rückstandsfrei einmassieren. Auf der ganzen Fläche dürfen keine glänzenden Stellen und Ölspritzer mehr sein, sie muss trocken erscheinen. Ränder, Ecken, Heizkörper, Türleibungen usw., die mit der Poliermaschine nicht erreicht werden, mit beigem Hand-Pad 280 x 150 mm trockenmassieren. Ölrückstände vermeiden. Sie trocknen sehr langsam und bleiben lange klebrig. Nach mind. 12 Std. Trockenzeit mit weißem Super-Pad Ø 400 mm (Bedarf 1 Stück für ca. 40 - 50 m²) nachpolieren.

- Erstanstrich vor Montage allseitig aufbringen.

Technische Daten:

Verbrauch:

Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter Objektöl Evolution reicht für ca. 15 m² geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

Reinigung:

Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:

Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, Additive, Pigmente, bleifreie und cobaltfreie Trockenstoffe.

Farbtöne:

- 8000 farblos

Wichtige Hinweise:

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Für durchgehende Durchlüftung sorgen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.:080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 550 g/l VOC.

Hersteller:

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <https://www.pnz.de>

Vertrieb:

BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: <http://www.benz-baustoffe.de>