

Imprägniergrund W218 plus

0,75 Liter, 2,5 Liter

TECHNISCHES DATENBLATT

MERKMALE

- für außen
- für alle Holzkonstruktionen ohne Erdkontakt (Holzverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Gartenhäuser, Fachwerk, Gartenmöbel, Balkone, Dachgebälk, Türen, Tore), welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sollen (nicht geeignet für Eiche oder Harthölzer)
- Imprägnierung und Grundierung
- vorbeugend wirksam gegen Bläue und Fäulnis
- nach Trocknung geruchlos

ANWENDUNG

- der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein.
- filmbildende Altanstriche vollständig entfernen.
- vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 15 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Produkt nicht spritzen.

VERBRAUCH

Ca. 100 – 120 ml/m², d. h. 1 Liter Imprägniergrund W218 reicht für ca. 8 – 12 m² pro Auftrag abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2 - 3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

REINIGUNG

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.

INHALTSSTOFFE

Alkyd-/ Acryldispersion, Wasser, Additive, Wirkstoffe: 0,81 g/100 g 3-Jod-2-propinyl-butylcarbamate, 0,05 g / 100 g Permethrin. Autorisierungshalter: ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz.



Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller: PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a, 85110 Kipfenberg
Telefon +49 8465 17380, www.pnz.de

Lieferform: 0,75 Liter, 2,5 Liter Dose

HINWEISE

Das unbehandelte Holz einmal auf allen Seiten streichen, tauchen oder fluten. Trockenzeit bei 23 °C ca. 4 Std. In dieser Zeit vor Wasser schützen. Die Trockenzeiten können sich bei inhaltsstoffreichen Holzarten verlängern.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. Biozide sicher verwenden. Nicht großflächig in Wohnräumen, keinesfalls jedoch in Schlafräumen, verwenden. Behandeltes Holz muss nach dem Anstrich auf undurchlässigem, hartem Untergrund gelagert werden, um das Eindringen von Produktresten in den Boden zu verhindern. Es ist nur anzuwenden, wenn ein Schutz des Holzes vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich ist. Darf nicht zur Behandlung von Räumen verwendet werden, in denen Lebens- & Futtermittel gewonnen, hergestellt, aufbewahrt und verkauft werden. Nicht für Holz, das in Bienenhäusern oder Saunananlagen verbaut wird und nicht für Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt verwenden. Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Abfallentsorgung zuführen. ASNNr.: 080111. Registriernummer nach ChemBiozidMeldeV: N-66349.