

KLIMASTAIR 160 SMART

UD-Wert = 0,34 W/m²K über das gesamte Bauteil

geprüft durch das Passivhaus Institut Darmstadt lt.
Zertifikat Nr. 0836as01

Luftdichtheitsklasse 4 geprüft

gemäß EN 12114 und EN 1026 durch die TU Graz lt.
Prüfbericht Nr. B16.023.001.111

=
**KLIMATEC
160 SMART
ohne Brand-
schutz**



- 35 cm thermisch getrennte Lukenverkleidung, auf Wunsch auch höher erhältlich
- 16 cm Wärmedämmung im Unterdeckel
- 3 hochwertige Dichtungsebenen
- federunterstützter Teleskophandlauf
- innenliegende, federunterstützte Schwenkmechanik
- Noppen-Trittstufen mit 36 cm Breite x 12 cm Tiefe
- hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- versenkt liegende Drehscharniere
- fugenlose Untersicht für flachbündige Optik
- zertifizierte Passivhaus-Komponente

EXTRAS

- Wipro Luftdichtset für luftdichten Abschluss
- galvanisch verzinkte Ausführung erhältlich
- Lukenverkleidung Sondergröße
- dreiseitiges Schutzgeländer
- Kontaktschalter z.B. für Licht



Stufen mit Noppen für höhere Sicherheit und abgerundete Schutzkappen

WIPRO LUFTDICHTSET



empfohlen für optimalen Einbau und beste Abdichtung
(Nähere Informationen s. S. 27)



3 hochwertige Dichtungsebenen



TU Graz
Prüfbericht Nr.
B16.023.001.111



Klimastair 160 Smart