

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009079

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	500	129	30	0,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009078

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	1000	129	30	1,5

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009077

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	2000	129	30	2,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009083

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	500	157	30	0,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009082

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	1000	157	30	1,7

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009081

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	2000	157	30	3,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320716

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	500	100	50	0,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320715

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	1000	100	50	1,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320714

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	2000	100	50	3,3

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320720

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	500	129	50	0,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320719

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	1000	129	50	1,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320718

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	2000	129	50	4,6

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320724

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	500	157	50	1

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320723

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	1000	157	50	2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320722

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	2000	157	50	3,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320781

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	500	200	50	1,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320780

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	1000	200	50	2,5

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320779

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	2000	200	50	4,7

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320785

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	500	250	50	1,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320784

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	1013	250	50	2,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320783

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	2000	250	50	5,5

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009087

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	500	100	80	1

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009086

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	1000	100	80	2,1

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009085

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	2000	100	80	4,1

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009091

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	500	129	80	1,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009090

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	1000	129	80	2,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009089

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	2000	129	80	4,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
 - Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
 - Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
 - Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
 - 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen
- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
 - Mit integrierter Kiesleiste
 - Einfache Verarbeitung
 - Ohne Abdeckroste
 - In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009095

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	500	157	80	1,3

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009094

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	1000	157	80	2,5

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009093

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	2000	157	80	5,1

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009099

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	500	200	80	1,5

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009098

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	1000	200	80	2,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009097

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	2000	200	80	5,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009103

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	500	250	80	1,7

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009102

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	1000	250	80	3,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009101

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	2000	250	80	6,6

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009115

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	500	100	100	1,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009114

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	1000	100	100	2,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009113

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	2000	100	100	4,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009119

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	500	129	100	1,3

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009118

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	1000	129	100	2,6

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009117

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	2000	129	100	5,3

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009123

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	500	157	100	1,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
 - Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
 - Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
 - Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
 - 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen
- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
 - Mit integrierter Kiesleiste
 - Einfache Verarbeitung
 - Ohne Abdeckroste
 - In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009122

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	1000	157	100	2,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009121

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	2000	157	100	5,7

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009127

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	500	200	100	1,6

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009126

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	1000	200	100	3,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009125

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	2000	200	100	6,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
 - Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
 - Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
 - Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
 - 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen
- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
 - Mit integrierter Kiesleiste
 - Einfache Verarbeitung
 - Ohne Abdeckroste
 - In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009131

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	500	250	100	1,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009130

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	1000	250	100	3,7

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Edelstahl

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009129

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	2000	250	100	7,3

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009013

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	500	129	30	0,7

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009012

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	1000	129	30	1,5

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009011

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	2000	129	30	3

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009017

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	500	157	30	0,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009016

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	1000	157	30	1,7

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009015

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 30 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	2000	157	30	3,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320704

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	500	100	50	0,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320703

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	1000	100	50	1,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320702

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	2000	100	50	3,3

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320708

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	500	129	50	0,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320707

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	1000	129	50	1,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320706

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	2000	129	50	3,6

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320712

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	500	157	50	1

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320711

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	1000	157	50	2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320710

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	2000	157	50	3,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320773

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	500	200	50	1,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320772

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	1000	200	50	2,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320771

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	2000	200	50	4,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320777

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	500	250	50	1,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320776

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	1000	250	50	2,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehrbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 320775

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 50 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	2000	250	50	5,6

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009031

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	500	100	80	1

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009030

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	1000	100	80	2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009019

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	2000	100	80	4,1

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009035

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	500	129	80	1,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009034

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	1000	129	80	2,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009033

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	2000	129	80	4,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009039

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	500	157	80	1,3

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009038

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	1000	157	80	2,5

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009037

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	2000	157	80	5

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009043

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	500	200	80	1,5

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009042

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	1000	200	80	2,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009041

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	2000	200	80	5,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichtkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009047

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	500	250	80	1,7

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009046

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	1000	250	80	3,3

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009045

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 80 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	2000	250	80	6,6

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009059

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	500	100	100	1,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009058

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	1000	100	100	2,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009057

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 100 mm				
Rinnenelement	2000	100	100	4,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009063

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht [kg]
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	500	129	100	1,3

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009062

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	1000	129	100	2,6

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009061

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 130 mm				
Rinnenelement	2000	129	100	5,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009067

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	500	157	100	1,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009066

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	1000	157	100	2,9

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009065

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 155 mm				
Rinnenelement	2000	157	100	5,7

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009071

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	500	200	100	1,6

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009070

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	1000	200	100	3,2

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009069

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 200 mm				
Rinnenelement	2000	200	100	6,4

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009075

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	500	250	100	1,8

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009074

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	1000	250	100	3,6

Nennmaß 100/130/155/200/250 mm – Stahl verzinkt

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Schnelles Verlegen durch Klickverbindung
- Alle Elemente mit Stichkanalanschluss
- 0,5 m Element mit Anschluss DN 50/100 mittels Einsteckstutzen

- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Einfache Verarbeitung
- Ohne Abdeckroste
- In 2,0 m Längen erhältlich



Technische Daten zum Artikel 3009073

Bezeichnung	Abmessungen			Gewicht
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	
Fixe Bauhöhe 100 mm, Nennmaß 250 mm				
Rinnenelement	2000	250	100	7,2