

Kellerablauf Practicus DN 100, Rost schwarz, Auslauf seitlich



Artikelinformationen

Artikelnummer: 34101
GTIN: 4026092007884
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück
- Geeignet zum Einbau in die Bodenplatte

Beschreibung

Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung:

Geruchsverschluss: nein

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110
Norm: EN 1253-2

Abmessungen:

Länge: 188 mm
Breite: 150 mm
Aussparungsmaß Länge: 220 mm
Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 152 - 208 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: Kunststoff

Stutzen Ausführung:	waagrecht
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Länge:	138 mm
Breite:	138 mm
Oberfläche:	Edelstahl poliert
Schlammeimer:	ja
Verriegelung:	ingelegt

Rost:

Rahmen Material:	Kunststoff
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Kunststoff
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	1,1 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,8 l/s

Kellerablauf Practicus DN 100, seitr., Schlitzrost schwarz



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45110.40

GTIN: 4026092032978

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück
- Geeignet zum Einbau in die Bodenplatte

Beschreibung

Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung:

Geruchsverschluss: inklusive

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110
Norm: EN 1253-2

Abmessungen:

Aussparungsmaß Länge: 220 mm
Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 152 - 208 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: PP
Stutzen Ausführung: waagrecht

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück
Höhenverstellbarkeit: 20 - 76 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Schlitzrost
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: schwarz
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Länge: 138 mm
Breite: 138 mm
Höhe: 16 mm
Schlammeimer: nein
Verriegelung: verschraubt

Rost:

Rahmen Länge: 150 mm
Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Material: Kunststoff

Aufsatzstück Material: Kunststoff
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,0 l/s
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,6 l/s