



Mengenermittlung Vario® Produkte

Mit den hier aufgeführten Faktoren und Angaben zur Dachfläche in Quadratmeter kann der Materialbedarf einfach ausgerechnet werden.

Produkte		Einbausituation				
		Steildach-modernisierung von innen	Steildach-sanierung von außen (Folie schlaufenförmig über den Sparren verlegt)	Steildach-sanierung von außen (Folie eben über den Sparren verlegt)	Dämmung oberste Geschoss-decke (Folie schlaufenförmig über Deckenbalken verlegt)	Dämmung oberste Geschoss-decke (Folie eben über Deckenbalken oder Bodenbelag verlegt)
Dampfbremsen und Fixierung [m ² /Stk.]	Vario® XtraSafe	× 1,18	× 1,42		× 1,62	× 1,09
	Vario® XtraPatch*	× 10,00 ¹				
	Vario® KM Duplex UV	× 1,18	× 1,42		× 1,62	× 1,09
	Vario® KM Supraplex - SKS			× 1,18		
	Vario® ZSL		× 6,00 ¹		× 6,00 ¹	
Klebebänder [lfm]	Vario® XtraTape	× 0,98	× 1,30		× 1,12	× 0,71
	Vario® KB 1	× 0,98			× 1,12	× 0,71
	Vario® MultiTape +	× 0,98	× 1,30		× 1,12	× 0,71
	Vario® MultiTape + / SL+			× 1,23		
Dichtprodukte [Stk. /lfm]	Vario® DoubleFit + Kartusche	× 0,10	× 0,12	× 0,10	× 0,10	× 0,06
	Vario® DoubleFit + Schlauchbeutel	× 0,05	× 0,07	× 0,05	× 0,05	× 0,03
	Vario® DoubleFit + Kartusche	× 0,10	× 0,12	× 0,10	× 0,10	× 0,06
	Vario® DoubleFit + Schlauchbeutel	× 0,05	× 0,07	× 0,05	× 0,05	× 0,03
	Vario® Bond 150	× 0,03	× 0,03	× 0,03	× 0,03	× 0,02
	Vario® Bond 100	× 0,03	× 0,03	× 0,03	× 0,03	× 0,02
	Vario® MultiPrime	× 0,01 ³	× 0,01 ³	× 0,01 ³	× 0,01 ³	× 0,01 ³
	Vario® ProTape +	× 0,39 ²	× 0,74 ²	× 0,50 ²	× 0,14 ²	× 0,37 ²
Vario® AntiSpike		× 1,42 ²	× 1,42 ²			

¹ [Stück] ² [lfm] ³ [Flasche (mit Inhalt 1 L) / lfm] Bitte auf ganze Flaschen mit 1 L Inhalt runden

* bei 80 cm Sparrenabstand; Faktor 3,3 bei 100 cm; Faktor 5,6 bei 60 cm Sparrenabstand

Materialbedarf: Grundfläche [m²] × Multiplikator = m² (Folie) / lfm (Klebeband) / Stk. (Kartusche, Schlauchbeutel, etc.)

Beispiel: 100 m² Dachfläche × 1,18 = 118 m² Vario® KM Duplex UV Klimamembran oder × 0,10 = 10 Kartuschen Vario® DoubleFit oder × 0,98 = 98 lfm Vario® KB1