

Muli-Flex UF Pumpensets – fäkalienfrei

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Höhenverstellbar sowie drehbar
- Ansprechendes Voronoi-Design
- Für fäkalienfreies Abwasser

- Passend für:
 - Abwasserhebeanlage Muli-Flex
- Abdeckung:
 - Geruchsdicht verschraubt
 - Belastungsklasse L 15 oder K 3 (mit Ablauf)
 - Deckelabmessung 655 x 655 mm
 - Mit und ohne Bodenablauf
- Aufsatz aus Kunststoff (PE)
- Mit Lippendichtung
- Höhenverstellung 70 - 205 mm
- Gesamtaufbau mit Behälter 1070 - 1205 mm



Technische Daten zum Artikel 1204.99.02

Beschreibung	Motorleistung		Einbautiefe		Korngröße	Nutzvolumen		Gesamtvolumen
	P1	P2	Min.	Max.		Zulaufhöhe Z1	Zulaufhöhe Z2	
	[kW]	[kW]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[l]	[l]

Muli-Flex UF duo

<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufsatzstück fäkalienfrei, geschlossen ■ 2x Tauchpumpe SAT-V-75/2/50/D mit Führungstück zu Muli-Flex ■ MultiControl Duo, mit Glocke 	0,7	0,55	1070	1205	40	30	170	380
---	-----	------	------	------	----	----	-----	-----

Leistungsparameter

